

Nuos Primo HC A+



Podgrzewacz wody z pompą ciepła

Komfort

- / możliwość programowania dziennego
- / funkcja green i boost
- / funkcja Anty-Legionella
- / możliwość transportu w pozycji poziomej
- / możliwość podłączenia dodatkowego źródła ciepła (kominek z płaszczem wodnym, kocioł stałopalny) model 240 sys
- / możliwość podłączenia recyrkulacji
- / zabudowana grzałka o mocy 2000[W]
- / możliwość integarcji z fotowoltaiką

Odnawialne i efektywne źródło energii

- / COP 2,77 (mod. 240, zgodnie z EN 16147)
- / praca w trybie pompy ciepła dla temperatury powietrza od -5°C do 42°C

Jakość

- / aktywna anoda z systemem ProTech + anoda magnezowa
- / zbiornik pokryty emalią tytanową
- / rurka skraplacza owinięta wokół zasobnika (bez kontaktu z wodą użytkową)
- / wyświetlacz LCD



DANE TECHNICZNE	200	240 SYS
Pojemność	202	239
COP powietrze 7°C woda 10-55°C (EN 16147)	2,8	2,97
Średni pobór energii elek. przez pompę ciepła ¹⁾	W 500	500
Moc grzałki (dodatkowe źródło ciepła)	W 2000	2000
Max temp. wody w trybie pompy ciepła/ z grzałką	°C 55/75	55/75
Min/max temp. powietrza w trybie pompy ciepła	°C -5/42	-5/42
Max ilość ciepłej wody (40°C) (jednostk. pobór)	l 220	265
Czas nagrzewania ¹⁾	h:min 5:50	7:35
Poziom hałasu w odległości 1 m	dB[A] 53	53
WYMIARY		
a	mm 1706	1926

¹⁾ Powietrze T=20°C, doprowadzana woda T=15°C, zbiornik T=55°C (zgodnie z normą EN255-3)
UWAGA: Minimalna kubatura pomieszczenia 20 m³, w przypadku instalacji bez odprowadzenia powietrza. Maksymalna długość kanału doprowadzającego powietrze 10m.

KOD HANDLOWY	3069796	3069798
Klasa energetyczna	A+	A+
Profil poboru wody	L	XL

