

Nuos Plus S2 Wi-Fi FS



Pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej

Zrównoważona wydajność

- / Klasa energetyczna A+ (zakres A+/F)
- / R290 niemal zerowa emisja w miejscu użytkowania
- / Integracja z panelami fotowoltaicznymi
- / Monitorowanie zużycia energii przez aplikację Ariston NET
- / Wbudowany wymiennik ciepła (wężownica)

Wygoda użytkowania

- / Wiele trybów i funkcji pracy (Green, Green+, Boost, I-Memory, Night, Vacation, harmonogramy) dostępnych z poziomu wyświetlacza oraz aplikacji
- / Podwójne czujniki temperatury
- / Elastyczny montaż: możliwość prowadzenia kanałów w wielu kierunkach
- / Duży otwór rewizyjny

Trwała jakość

- / Technologia PRO TECH zapewniająca maksymalną ochronę przed korozją i osadzaniem kamienia (anoda magnezowa + aktywna anoda tytanowa)
- / Technologia TitanShield tworząca skuteczną barierę przeciw powstawaniu kamienia i uszkodzeniom zbiornika
- / Funkcja ochrony przed zamrażaniem, automatycznie uruchamiana, gdy temperatura zbliża się do zera



CZYNNIK CHŁODNICZY



COP AŻ DO 3,5



WIELE MOŻLIWOŚCI INSTALACJI



SUPER CICHĄ



SZYBKE NAGRZEWANIE



TECHNOLOGIA TITANSHIELD



ANODA AKTYWNA



AUTOMATYCZNE ODMRAŻANIE

DANE TECHNICZNE NUOS PLUS S2 WI-FI FS

| | | 200 | 250 SYS | 250 TWIN SYS |
|--|-------|---------------------|----------|--------------|
| Pojemność zbiornika | l | 200 | 245 | 240 |
| Zakres temperatur pracy powietrza | °C | -10 / 42 | -10 / 42 | -10 / 42 |
| Max temp. wody w trybie pompy ciepła / z grzałką | °C | 62 / 75 | 62 / 75 | 62 / 75 |
| COP* | | 3,43 | 3,51 | 3,51 |
| Efektywność* | (%) | 142,4 | 144,2 | 144,5 |
| Czas nagrzewania | (h:m) | 6:50 | 8:39 | 8:34 |
| Grzałka | W | 1800 | 1800 | 1800 |
| Anoda | | aktywna + magnezowa | | |
| Waga | kg | 72 | 92 | 98 |
| WYMIARY | | | | |
| wysokość | mm | 1671 | 1931 | 1931 |
| szerokość | mm | 653 | 653 | 653 |
| głębokość | mm | 600 | 600 | 600 |

* Wartości uzyskane przy temperaturze powietrza zewnętrznego 7°C i wilgotności względnej 87%, temperaturze wody na wlocie 10°C oraz temperaturze zadanej 55°C. Produkt kanałowy Ø 200 mm.

KOD HANDLOWY

| | 3069791 | 3069792 | 3069793 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Klasa energetyczna | A+ | A+ | A+ |
| Profil poboru wody | L | XL | XL |

