



060-131866 

Presostat, KP2

Zakres regulacji [bar] Pe: 0.2 - 3.5, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.3 - 1, System styków: SPDT, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW: Zew., Stopień ochrony: IP30, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 10

Szczegóły produktu

Masa brutto	0.335 Kilogram
Masa netto	0.262 Kilogram
Objętość	0.57 Liter
EAN	5702428279406
Application note	Not applicable for liquid line
CE evaluated	Yes
Certyfikat UL	E31024 MH27572
Certyfikaty, aprobaty	BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PED PZH RINA RMRS RoHS Chiny c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2
China RoHS compliance	Yes
Ciśnienie próbne, maks. [bar]	12 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]	174 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]	10 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]	145 psig
Contain batteries	No
Czynnik	R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A

Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do zmiany swoich produktów bez powiadomienia. Dotyczy to również produktów już zamówionych, pod warunkiem, że takie zmiany można wprowadzić bez konieczności wprowadzania kolejnych zmian w już uzgodnionych specyfikacjach. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich firm. Nazwa Danfoss i logotyp Danfoss są znakami towarowymi Danfoss A / S. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szczegóły produktu

	R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B
Czynniki chłodnicze bez oleju	R134a R513A R515B
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL	R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B
Części zamienne	Akcesoria do wyłączników
EEE category	5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element do pomiaru ciśnienia	Mieszek
EU RoHS compliance	Yes
EU RoHS exemption clause	No
Funkcja, przełączanie styków	Auto
Grupa produktów	Switches and thermostats
In scope of WEEE	Yes
Kategoria cieczy	1
Kategoria PED	IV
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [bar]	1 bar
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [psi]	14.5 psi

Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do zmiany swoich produktów bez powiadomienia. Dotyczy to również produktów już zamówionych, pod warunkiem, że takie zmiany można wprowadzić bez konieczności wprowadzania kolejnych zmian w już uzgodnionych specyfikacjach. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich firm. Nazwa Danfoss i logotyp Danfoss są znakami towarowymi Danfoss A / S. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szczegóły produktu

Mech. różnica załączeń, histereza, min. [bar]	0.3 bar
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [psi]	4.5 psi
Nazwa produktu	Presostat
Obciążalność styków	AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym	36 szt.
Opakowanie, rodzaj	Produkt pakowany pojedynczo
Podłączenie elektryczne	Gumowa dławnica przewodu
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947	Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm ² Linka, bez tulejki: 0,7 - 2,5 mm ² Drut: 0,75 - 2,5 mm ²
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości	Izolacja: 400 V Stopień zanieczyszczenia: 3 Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A
Podłączenie elektryczne, rozmiar	6-14 mm
Produkt, opis	Presostat
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW	Zew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar	1/4
Przyłącze ciśnieniowe, standard	ISO 228-1
Przyłącze ciśnieniowe, typ	G
REACH Candidate List substances	Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.	b1323c86-8856-44cc- b1c6-6849abe37ee4
SCIP dossier product name	KP/KPI pressure switch
Serwis	Brak
Stopień ochrony	IP30
Stopień ochrony NEMA (~)	1
System styków	SPDT
Temperatura otoczenia, maks. [°C]	65 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]	149 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]	-25 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]	-13 °F
Temperatura otoczenia, uwagi	80 °C/176 °F for max 120 min
Typ, wersja	KP2
UL evaluated	Yes
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]	0.2 bar
Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.]	51 psig
Zakres regulacji [psig] Pe [Min.]	3 psig
Zakres regulacji, maks. [bar]	3.5 bar
Zgodność olejów	Zastosowania bezolejowe

W celu pobrania dokumentacji, oprogramowania, wizualizacji i innych informacji o produkcie skorzystaj z linku, aby przenieść się na platformę zakupową Danfoss Product Store [🔗](#)

Akcesoria



017-420566 [🔗](#)

Akcesoria do przełączników, Reducing nipple

Reducing nipple, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedynczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 5



060-008666 [🔗](#)

Akcesoria do przełączników, Pokrywa przednia

Typ, oznaczenie: Pokrywa przednia, Zastosowanie produktu: Pojedynczy KP, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedynczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 6



060-014166 [🔗](#)

Akcesoria do przełączników, AKCESORIA DO PRESOSTATrW

AKCESORIA DO PRESOSTATrW, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedynczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 5



060-033066 [🔗](#)

Akcesoria do przełączników, ASS'Y CANNING IP55 ACCESS.KP-SINGLE M30

ASS'Y CANNING IP55 ACCESS.KP-SINGLE M30, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedynczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 30



060-105566 [🔗](#)

Akcesoria do przełączników, Wspornik montażowy

null: Accessory, Zastosowanie produktu: KP; MP, Wspornik montażowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedynczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 10



060-105666 [🔗](#)

Akcesoria do przełączników, Wspornik montażowy

null: Accessory, Zastosowanie produktu: KP; MP, Wspornik montażowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedynczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 10



060-105766 [🔗](#)

Akcesoria do przełączników, Sealing screw

Sealing screw, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedynczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 20



060-324066 [🔗](#)

Akcesoria do przełączników, AKCESORIA - Złóżka końcówki wylotowej

AKCESORIA - Złóżka końcówki wylotowej, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedynczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 20

Aby uzyskać więcej informacji kliknij na link, który przeniesie cię na stronę produktu na platformie zakupowej Danfoss Product Store [🔗](#)

Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do zmiany swoich produktów bez powiadomienia. Dotyczy to również produktów już zamówionych, pod warunkiem, że takie zmiany można wprowadzić bez konieczności wprowadzania kolejnych zmian w już uzgodnionych specyfikacjach. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich firm. Nazwa Danfoss i logotyp Danfoss są znakami towarowymi Danfoss A / S. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Akcesoria

**060-333866** **Akcesoria do przełączników, AKCESORIA DO PRESOSTATrW**

AKCESORIA DO PRESOSTATrW, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedynczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 20

**060-003166** **Akcesoria do przełączników, Kołpak**

Typ, oznaczenie: Kołpak, Zastosowanie produktu: Pojedynczy KP, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedynczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 7

**060-018966** **Akcesoria do przełączników, Płytką zabezpieczająca**

Typ, oznaczenie: Płytką zabezpieczająca, Części w komplecie: 1 x śruba M3x5, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedynczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 20

**060-062866** **Akcesoria do przełączników, Przezroczysta obudowa IP55**

Przezroczysta obudowa IP55, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedynczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 30

**060-105966** **Akcesoria do przełączników, AKCESORIA DO PRESOSTATrW**

AKCESORIA DO PRESOSTATrW, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedynczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 5

**060-109766** **Akcesoria do przełączników, Górna pokrywa, Pojedynczy KP**

Górna pokrywa, Zastosowanie produktu: Pojedynczy KP, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedynczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 10

**060-333266** **Akcesoria do przełączników, Adaptor G1/4 x G3/8A**

Adaptor G1/4 x G3/8A, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedynczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 20

Aby uzyskać więcej informacji kliknij na link, który przeniesie cię na stronę produktu na platformie zakupowej Danfoss Product Store 

Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do zmiany swoich produktów bez powiadomienia. Dotyczy to również produktów już zamówionych, pod

warunkiem, że takie zmiany można wprowadzić bez konieczności wprowadzania kolejnych zmian w już uzgodnionych specyfikacjach. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich firm. Nazwa Danfoss i logotyp Danfoss są znakami

towarowymi Danfoss A / S. Wszelkie prawa zastrzeżone.