



# Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112 cm, do baterii stojącej



## PRZEZNACZENIE

- Do zabudowy lekkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach instalacyjnych na wysokość pomieszczenia
- Do montażu umywalk
- Do baterii stojących
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm

## CHARAKTERYSTYKA

- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo

- Rama z nawierconym otworem  $\varnothing 9$  mm do zamocowania w konstrukcji drewnianej
- Nogi montażowe ocynkowane
- Nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0–20 cm
- Stopy z tworzywa sztucznego
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50
- Odstęp między mocowaniami umywalki 5–38 cm
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Trawers do armatury o regulowanej wysokości i głębokości

## DANE TECHNICZNE

Materiał Stal

## ZAKRES DOSTAWY

- Kolano przyłączeniowe z PE-HD,  $\varnothing 50$  mm
- Uszczelka  $\varnothing 44 / 32$  mm
- 2 pręty gwintowane M10
- Elementy mocujące

## AKCESORIA

- Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego, z nasadzonym trawersem

## INFO

- Do kompletowania z zestawem wsporników 111.813.00.1

Nr art.	B cm	H cm	T cm
111.471.00.1	50	112	7.5
Koniec serii			