



Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do bidetu, 82 cm, uniwersalny



PRZEZNACZENIE

- Do zabudowy lekkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach systemowych Geberit Duofix o częściowej wysokości pomieszczenia
- Do wiszących bidetów z baterią stojącą
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm

CHARAKTERYSTYKA

- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo

- Rama z nawierconym otworem $\varnothing 9$ mm do zamocowania w konstrukcji drewnianej
- Nogi montażowe ocynkowane
- Nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0–20 cm
- Nogi montażowe z funkcją samohamowania
- Stopy z możliwością zmiany pozycji
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50 i UW 75 oraz szynach systemowych Geberit Duofix
- Mocowanie bidetu o regulowanej wysokości
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Regulacja rozstawu mocowania przyłączy wodnych oraz wysokości położenia trawersu
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal

ZAKRES DOSTAWY

- 2 kolanka przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF
- 2 podkładki do izolacji akustycznej
- 2 tuleje izolacyjne
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Uszczelka $\varnothing 44 / 32$ mm
- 2 zaślepki ochronne
- 2 pręty gwintowane M12
- Elementy mocujące

Nr art.	B cm	H cm	T cm
111.515.00.1	50	82	10