



Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 130 cm, elektroniczna bateria umywalkowa ścienna z podtynkową skrzynką funkcyjną



PRZEZNACZENIE

- Do zabudowy lekkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach systemowych Geberit Duofix nie na pełną wysokość pomieszczenia lub na wysokość pomieszczenia
- Do montażu umywalk
- Do baterii umywalkowych Piave i Brenta, ściennych, do puszek podtynkowej
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm

CHARAKTERYSTYKA

- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama z nawierconym otworem $\varnothing 9$ mm do zamocowania w konstrukcji drewnianej
- Nogi montażowe ocynkowane
- Nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0–20 cm
- Nogi montażowe z funkcją samohamowania
- Stopy z możliwością zmiany pozycji
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50 i UW 75 oraz szynach systemowych Geberit Duofix
- Odstęp między mocowaniami umywalki 5–38 cm

- Płyta przyłączeniowa armatury o regulowanej wysokości
- Wstępnie zamontowane mocowanie do baterii umywalkowej ściennej
- Przyłącze wody typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze wody do uniwersalnej skrzynki montażowej, na dole
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Uniwersalna skrzynka montażowa do baterii umywalkowej Geberit, ścienna, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej, wstępnie zamontowana
- Wstępnie zamontowane peszle ochronne między uniwersalną skrzynką montażową a mocowaniem baterii umywalkowej ściennej
- Zawory odcinające zintegrowane w uniwersalnej skrzynce montażowej
- Kostka zaciskowa do przyłącza elektrycznego umieszczona w uniwersalnej skrzynce montażowej

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal

ZAKRES DOSTAWY

- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Uszczelka $\varnothing 44 / 32$ mm

- 2 pręty gwintowane M10
- Obudowa ochronna z zaślepką, do uniwersalnej skrzynki montażowej
- Obudowa ochronna mocowania baterii umywalkowej ściennej
- Elementy mocujące

AKCESORIA

- Płyta przykrywająca Geberit do podtynkowej skrzynki funkcyjnej
- Płyta przykrywająca Geberit zlicowana z powierzchnią ściany, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej
- Obudowa ochronna Geberit do płyty przykrywającej zlicowanej z powierzchnią ściany, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej
- Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego
- Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego lub systemowego
- Trawers nasadzany Geberit Duofix, do mocowania do montażu bocznego
- Elementy mocujące Geberit Duofix, odstęp 50–57,5 cm
- Zestaw przedłużeń nóg montażowych Geberit Duofix do wysokości warstw podłogi 20–40 cm

INFO

- Do kompletowania ze ściennymi bateriami Geberit Brenta i Piave

Nr art.	B cm	H cm	T cm
111.558.00.1	50	130	7.5