



Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm, bez barier, wysokość zawieszenia miski regulowana



PRZEZNACZENIE

- Do zabudowy lekkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach systemowych Geberit Duofix o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia do ścianki instalacyjnej
- Do montażu w systemach nośnych Geberit GIS do ścianki instalacyjnej
- Do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z EN 33:2011
- Do montażu wiszących misek WC o odległości mocowania 18 cm
- Do wiszących misek WC o długości do 70 cm
- Do zamocowania uchwytów i poręczy
- Do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i lub spłukiwania z funkcją "stop"
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm

CHARAKTERYSTYKA

- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama przygotowana pod wsporniki do misek ustępowych o małej powierzchni przylegania

- Możliwość późniejszej regulacji wysokości zawieszenia miski WC po wykończeniu łazienki, zakres regulacji 41–49 cm od gotowej podłogi
- Nogi montażowe ocynkowane
- Nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0–20 cm
- Nogi montażowe z funkcją samohamowania
- Stopy z możliwością zmiany pozycji
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50 i UW 75 oraz szynach systemowych Geberit Duofix
- Rozsuwane kolano przyłączeniowe
- Kolano przyłączeniowe montowane pionowo i poziomo na elemencie montażowym
- Mocowanie kolana przyłączeniowego izolowane akustycznie
- Spłuczka podtynkowa uruchamiana z przodu
- Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwwoszeniową
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia
- Płyta montażowa z drewna fornirowanego, ze sklejk wodoodpornej

- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 3 bar	0.16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0.09 l/s
Materiał	Stal

ZAKRES DOSTAWY

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokręteł
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- 4 wsporniki dystansowe
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm

- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 pręty gwintowane M12
- Obudowa ochronna do obszaru regulacji dla rury spłukującej i kolana przyłączeniowego
- Gniazdo podtynkowe do otworu wierconego Ø 68 mm, na przyłączy elektryczne
- Elementy mocujące

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Płytką przykrywającą z zestawem do izolacji akustycznej, do elementu montażowego Geberit Duofix do WC, wysokość zawieszania miski regulowana

AKCESORIA

- Zestaw wsporników Geberit do misek ustępowych o małej powierzchni przylegania

- Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego lub systemowego
- Gniazdo podtynkowe Geberit do konstrukcji lekkiej i masywnej
- Skrzynka Geberit Power & Connect Box

INFO

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4 i 2 l
- Wsporniki dystansowe w komplecie
- Należy zamówić dodatkowo płytkę przykrywającą z zestawem do izolacji akustycznej 115.396.00.1

Nr art.	B cm	H cm	T cm
111.904.00.5	88	112	17