


Zawór spłukujący do pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca z tworzywa sztucznego



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do montażu w elementach montażowych Geberit Duofix bez trawersu zamontowanego na stałe, do pisuaru (produkowanych od 2013 roku)

CHARAKTERYSTYKA

- Płytką przykrywającą z rygłem zabezpieczającym
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Możliwość przestawienia na pracę z pisuarem z pokrywą
- Jednokrotne spłukanie po podłączeniu do prądu
- Zasilany bateryjnie
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control

- Ostrzeżenie o słabej baterii
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku wyczerpanej baterii
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania

DANE TECHNICZNE

Typ baterii	Alkaliczne (1.5 V AA)
Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	3 V DC
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Temperatura składowania	-20 – +70 °C
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Przepływ obliczeniowy	0.23 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu wykrywania	3–15 s

Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s

ZAKRES DOSTAWY

- Płytką przykrywającą z szybką czujnika podczerwieni
- Ramka mocująca
- Sterowanie na podczerwieni
- Zawór elektromagnetyczny
- 2 baterie alkaliczno-manganowe typu AA 1,5 V
- Elementy mocujące

AKCESORIA

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

INFO

- Do kompletowania z 111.665.00.6 i 115.801.00.5

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>Materiał</i>	<i>Pobór mocy W</i>
115.818.11.5	Biały-alpin	Tworzywo sztuczne	≤ 0.5
115.818.46.5	Chrom matowy	Tworzywo sztuczne	≤ 0.5