




System sflukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem sflukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 50, prostokątny



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do automatycznego uruchamiania sflukiwania pisuarów
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem z przodu
- Do montażu w skrzynkach montażowych do zaworów sflukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)

CHARAKTERYSTYKA

- Płyta przykrywająca z rygłem zabezpieczającym
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Możliwość regulacji czasu sflukiwania
- Możliwość regulacji sflukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu sflukiwania
- Możliwość regulacji sflukiwania wstępnego
- Możliwość przestawienia na pracę z pisuarem z pokrywą
- Jednokrotne sflukanie po podłączeniu do prądu
- Zasilany bateryjnie
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy

- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Ostrzeżenie o słabej baterii
- Funkcją zamykania zaworu w przypadku wyczerpanej baterii
- Możliwość wyłączenia uruchamiania sflukiwania
- Możliwość zredukowania ilości sflukiwanej wody poprzez zestaw montażowy regulatora przepływu do 0,5 l na sflukanie
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109

DANE TECHNICZNE

Typ baterii	Alkaliczne (1.5 V AA)
Żywotność dostarczonej baterii	2 lat
Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	3 V DC
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 1 bar bez ogranicznika przepływu	0.3 l/s
Przepływ przy 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0.18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa

Wilgotność względna powietrza	≤ 100 %
Przepływ obliczeniowy	0.23 l/s
Zakres regulacji sflukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne sflukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu sflukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu sflukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	3–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu sflukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu sflukiwania	7 s
Kształt przycisku	kwadratowy

ZAKRES DOSTAWY

- Płyta przykrywająca typ 50 z okienkiem czujnika podczerwieni
- Sterowanie na podczerwień, wstępnie zamontowane na ramce montażowej
- Zawór elektromagnetyczny

- Kieszeń na baterie
- 2 baterie alkaliczno-manganowe typu AA 1,5 V
- Elementy mocujące

AKCESORIA

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

INFO

- Termin dostawy 6 tygodni dla nr art. 116.036.QB.1, 116.036.QD.1 i 116.036.QF.1

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	Pobór mocy W
116.036.GH.1	Chromowany, szczotkowany	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0.5
116.036.QB.1	Czerwone złoto / Szczotkowany, powlekany easy-to-clean	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0.5
116.036.QD.1	Czarny chrom / Szczotkowany, powlekany easy-to-clean	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0.5
116.036.QF.1	W kolorze mosiądzu / Szczotkowany, powlekany easy-to-clean	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0.5