




Pisuar Geberit Preda do podtynkowego zaworu sflukujacego do pisuarow



PRZEZNACZENIE

- Do polaczenia z podtynkowymi zaworami sflukujacymi do pisuarow
- Do stelazy podtynkowych Geberit do pisuaru do glowicy tryskaczowej
- Do zestawow montazowych do zaworu sflukujacego do pisuarow, do pisuarow Preda i Selva

CHARAKTERYSTYKA

- Wiszacy
- Bezkotnierzowy
- Latwa konserwacja i czyszczenie
- Mozliwosc wymiany glowicy tryskaczowej od przodu, bez koniecznosci demontazu ceramiki

- Mozliwosc wymiany syfonu od gory, bez koniecznosci demontazu ceramiki
- Montaz syfonu bez uzycia narzedzi, regulowana wysokoosc
- Czyszczenie odplywu bez koniecznosci demontazu ceramiki
- Gwarancja sflukiwania pisuaru 0,5 l wody na jedno sflukanie, zgodnosc z EN 13407
- Mozliwosc pracy w trybie bezwodnym

DANE TECHNICZNE

Zakres regulacji sflukiwania mała ilościami wody	0.5 l
Materiał	Ceramika sanitarna

ZAKRES DOSTAWY

- Elementy mocujace
- Syfon pisuarowy z funkcja odsysania
- Sitko odplywowe
- Zestaw odplywowy
- Zawor zwrotny
- Kolanko przylaczeniowe 90° R 1/2"

AKCESORIA

- Plytka przykrywajaca Geberit ze stali nierdzewnej, do zaworu sflukujacego do pisuarow
- Adapter syfonu hybrydowego Geberit do pisuarow Preda, Selva i Tamina
- Syfon hybrydowy Geberit do pisuarow

Nr art.	Kolor / Powierzchnia	B cm	H cm	T cm	Doplyw	Odplyw	Znacznik
116.070.00.1	Bialy	31	66.5	37	Z tytu	Do tytu	Nie