



PRZEZNACZENIE

- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru ze zintegrowanym sterowaniem lub do zintegrowanego sterowania

CHARAKTERYSTYKA

- Wykrywanie nóg użytkownika za pomocą podczerwieni
- Bezkońnicowy
- Wiszący
- Łatwa konserwacja i czyszczenie
- Możliwość wymiany zaworu sputkującego do pisuarów od przodu, bez konieczności demontażu ceramiki
- Możliwość wymiany głowicy tryskaczowej od przodu, bez konieczności demontażu ceramiki
- Możliwość wymiany syfonu od góry, bez konieczności demontażu ceramiki
- Montaż syfonu bez użycia narzędzi, regulowana wysokość
- Czyszczenie odpływu bez konieczności demontażu ceramiki
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Możliwość regulacji czasu sputkiwania
- Możliwość ręcznej regulacji czasu sputkiwania
- Możliwość regulacji sputkiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu sputkiwania
- Możliwość regulacji sputkiwania wstępnego
- Zasilanie bateryjne
- Ostrzeżenie o słabej baterii
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku wyczerpanej baterii

- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość wyłączenia uruchamiania sputkiwania
- Możliwość zredukowania ilości wody sputkującej poprzez czas sputkiwania do 0,5 l na sputkanie
- Gwarancja sputkiwania pisuaru 0,5 l wody na jedno sputkanie, zgodność z EN 13407
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109

DANE TECHNICZNE

Typ baterii	Alkaliczne (1.5 V AA)
Żywotność dostarczonej baterii	2 lat
Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	3 V DC
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0.1 W
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Zakres regulacji sputkiwania małą ilością wody	0.5 l
Przepływ przy 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0.18 l/s

Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Przepływ obliczeniowy	0.22 l/s
Zakres regulacji sputkiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne sputkiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu sputkiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu sputkiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	3–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu sputkiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu sputkiwania	7 s
Materiał	Ceramika sanitarna

ZAKRES DOSTAWY

- System sputkiwania pisuarów z zaworem elektromagnetycznym
- Kieszka na baterie
- 2 baterie alkaliczno-manganowe typu AA 1,5 V
- Elementy mocujące
- Syfon pisuarowy z funkcją odsysania

- Sitko odpływowe
- Zestaw odpływowy
- Zestaw przyłączeniowy
- Reduktor ciśnienia

AKCESORIA

- Sitko zapachowe Geberit do adaptera syfonu d140
- Sitko odpływowe Geberit do adaptera syfonu d140
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

INFO

- Aby zamontować i wymontować zawór spłukujący do pisuarów bez konieczności zdejmowania ceramiki, wysokość od dolnej krawędzi pisuaru musi wynosić co najmniej 55 cm nad gotową podłogą

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B cm	H cm	T cm	Pobór mocy W	Dopływ	Odpływ	Znacznik
116.073.00.1	Biały	31	69.5	37	≤ 0.5	Z tyłu	Do tyłu	Nie