



PRZEZNACZENIE

- Do pracy bez wody, możliwość dostosowania do pracy ze spłukiwaniem
- Do stelaży podtylnowych Geberit do pisuaru ze zintegrowanym sterowaniem lub do zintegrowanego sterowania

CHARAKTERYSTYKA

- Bez zaworu spłukującego do pisuarów
- Możliwość dostosowania do pracy ze spłukiwaniem dzięki uzupełnieniu o wbudowany system spłukiwania pisuarów
- Bezkońnierzowy
- Wiszący
- Łatwa konserwacja i czyszczenie
- Możliwość montażu zaworu spłukującego do pisuarów od przodu, bez zdejmowania miski ustępowej
- Możliwość wymiany syfonu od góry, bez konieczności demontażu ceramiki
- Montaż syfonu bez użycia narzędzi, regulowana wysokość
- Czyszczenie odpływu bez konieczności demontażu ceramiki

- Gwarancja spłukiwania pisuaru 0,5 l wody na jedno spłukanie, zgodność z EN 13407

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IP45
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	0.5 l
Materiał	Ceramika sanitarna

ZAKRES DOSTAWY

- Elementy mocujące
- Syfon hybrydowy
- Syfon pisuarowy z funkcją odsysania
- Sitko odpływowe
- Zestaw odpływowy
- Zestaw przyłączeniowy
- Reduktor ciśnienia

AKCESORIA

- Zawór spłukujący Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina, zasilanie sieciowe
- Zawór spłukujący Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina, zasilanie bateryjne
- Zawór spłukujący Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina, zasilanie generatorowe
- Sitko zapachowe Geberit do adaptera syfonu d140
- Sitko odpływowe Geberit do adaptera syfonu d140
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

INFO

- W przypadku późniejszego przejścia na system spłukiwania przygotować wcześniej instalację pierścieniową. Unikać podłączeń trójnikowych
- Aby zamontować i wymontować zawór spłukujący do pisuarów bez konieczności zdejmowania ceramiki, wysokość od dolnej krawędzi pisuaru musi wynosić co najmniej 55 cm nad gotową podłogą

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>	<i>Dopływ</i>	<i>Odpływ</i>	<i>Znacznik</i>
116.075.00.1	Biały	31	69.5	37	Z tyłu	Do tyłu	Nie