


Zawór spłukujący do pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, natynkowy, zakryty



PRZEZNACZENIE

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do ukrytego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do montażu za urządzeniem ceramicznym
- Do montażu pisuarów z dopływem z tyłu i odpływem do tyłu
- Do stelaży podtynkowych do pisuaru Geberit, do zintegrowanych zaworów spłukujących do pisuarów lub zakrytych natynkowych zaworów spłukujących do pisuarów

CHARAKTERYSTYKA

- Zasilanie z sieci elektrycznej
- Zintegrowany zasilacz z wskaźnikiem LED
- Zawór spłukujący do pisuarów z wskaźnikiem LED
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość wywołania statystyk działania poprzez Geberit Control App
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Gotowy do działania po podłączeniu do sieci elektrycznej

- Jednokrotne spłukanie po podłączeniu do prądu
- Wandalooporny
- Ponowne uruchomienie w wypadku przerwy w dopływie prądu
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku braku zasilania
- Czujnik jasności do dezaktywacji zaworu spłukującego do pisuarów przy zdemontowanym pisuarze

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	110–240 V AC
Napięcie robocze	6.6 V DC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0.18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Przepływ obliczeniowy	0.23 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h

Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	3–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s
Materiał	Mosiądz / tworzywo sztuczne

ZAKRES DOSTAWY

- Moduł elektroniczny
- Syfon pisuarowy z czujnikiem
- Rura z zaworem elektromagnetycznym

AKCESORIA

- Kolano Geberit Silent-PP

Nr art.	Pobór mocy W
116.076.00.1	≤ 0.5