

# Zawór spłukujący do pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, natynkowy, zakryty



## PRZEZNACZENIE

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do ukrytego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do montażu za urządzeniem ceramicznym
- Do montażu pisuarów z dopływem z tyłu i odpływem do tyłu
- Do stelaży podtynkowych do pisuaru Geberit, do zintegrowanych zaworów spłukujących do pisuarów lub zakrytych natynkowych zaworów spłukujących do pisuarów

## CHARAKTERYSTYKA

- Zasilanie bateryjne
- Zawór spłukujący do pisuarów z wskaźnikiem LED
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość wywołania statystyk działania poprzez Geberit Control App
- Możliwość wywołania stanu naładowania baterii poprzez Geberit Control App
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania

- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Wandalooporny
- Ostrzeżenie o słabej baterii
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku wyczerpanej baterii
- Czujnik jasności do dezaktywacji zaworu spłukującego do pisuarów przy zdemontowanym pisuarze

## DANE TECHNICZNE

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Typ baterii                                    | Alkaliczne (1.5 V AA) |
| Żywotność dostarczonej baterii                 | 2 lat                 |
| Stopień ochrony                                | IPX4                  |
| Napięcie robocze                               | 3 V DC                |
| Ciśnienie                                      | 100–800 kPa           |
| Maks. ciśnienie próbne wody                    | 1600 kPa              |
| Maks. temperatura wody                         | 30 °C                 |
| Przepływ przy 1 bar z ogranicznikiem przepływu | 0.18 l/s              |
| Minimalne ciśnienie przepływu                  | 100 kPa               |
| Przepływ obliczeniowy                          | 0.23 l/s              |
| Zakres regulacji spłukiwania okresowego        | 1–168 h               |
| Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego    | 24 h                  |

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego     | 3–180 s                     |
| Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego | 5 s                         |
| Zakres regulacji czasu wykrywania                 | 3–15 s                      |
| Ustawienia fabryczne czasu wykrywania             | 7 s                         |
| Zakres regulacji czasu spłukiwania                | 1–15 s                      |
| Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania            | 7 s                         |
| Materiał                                          | Mosiądz / tworzywo sztuczne |

## ZAKRES DOSTAWY

- Moduł elektroniczny
- Syfon pisuarowy z czujnikiem
- Rura z zaworem elektromagnetycznym
- 2 baterie alkaliczno-manganowe typu AA 1,5 V

## AKCESORIA

- Kolano Geberit Silent-PP

| Nr art.      | Pobór mocy<br>W |
|--------------|-----------------|
| 116.077.00.1 | ≤ 0.5           |