

Zawór spłukujący do pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, montaż podtynkowy, zakryty



PRZEZNACZENIE

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do ukrytego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do montażu w elementach montażowych Geberit do pisuaru do ukrytej armatury spłukującej do pisuarów
- Do montażu w skrzynkach montażowych do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)
- Do montażu pisuarów z dopływem z tyłu i odpływem do tyłu

CHARAKTERYSTYKA

- Zasilanie z sieci elektrycznej
- Zintegrowany zasilacz z wskaźnikiem LED
- Zawór spłukujący do pisuarów z wskaźnikiem LED
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość wywołania statystyk działania poprzez Geberit Control App
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę

- Gotowy do działania po podłączeniu do sieci elektrycznej
- Jednokrotne spłukanie po podłączeniu do prądu
- Możliwość zredukowania ilości spłukiwanej wody poprzez zestaw montażowy regulatora przepływu do 0,5 l na spłukanie
- Wandalooporny
- Ponowne uruchomienie w wypadku przerwy w dopływie prądu
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku braku zasilania
- Czujnik jasności do dezaktywacji zaworu spłukującego do pisuarów przy zdemontowanym pisuarze

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	110–240 V AC
Napięcie robocze	4.5 V DC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0.18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Przepływ obliczeniowy	0.23 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h

Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	3–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s

ZAKRES DOSTAWY

- Moduł elektroniczny
- Syfon pisuarowy z czujnikiem
- Osłona zabezpieczająca
- Zawór elektromagnetyczny
- Zasilacz
- Króciec przyłączeniowy
- Elementy mocujące

Nr art.	Pobór mocy W
116.086.00.1	≤ 0.5