

Moduł sflukiwania higienicznego Geberit HS05 do spluczki podtynkowej Sigma 12 cm, zasilanie sieciowe



PRZEZNACZENIE

- Do zapobiegania stagnacji w rurociagach wody pitnej
- Do zapobiegania rozwojowi bakterii
- Do montazu w spluczce podtynkowej Sigma 12 cm
- Do uruchamiania splukiwania jednoilościowego lub dwudzielnego poprzez przycisk uruchamiający
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej

CHARAKTERYSTYKA

- Splukiwanie jednoilościowe lub dwudzielne uruchamiane przez przycisk uruchamiający
- Możliwość łączenia z przyciskami uruchamiającymi Sigma01 do Sigma70 lub z płytami przykrywającymi Geberit
- Zasilanie poprzez zewnętrzny zasilacz
- Zamiana napięcia sieciowego na niskie 12 V DC
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spluczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki

- Fabrycznie ustawiona funkcja splukiwania okresowego
- Możliwość regulacji splukiwania okresowego
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	85–240 V AC
Napięcie robocze	12 V DC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Pobór mocy w stanie gotowości	0.15 W
Zakres regulacji splukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne splukiwania okresowego	72 h

Zakres regulacji czasu splukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu splukiwania okresowego	5 s
Materiał	Tworzywo sztuczne

ZAKRES DOSTAWY

- Nasada kozłowa z serwowmotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Sterownik elektryczny

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Przycisk uruchamiający
- Zestaw Geberit Power & Connect Box, z półką pośrednią z zaciskiem
- Skrzynka Geberit Power & Connect Box
- Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box

Nr art.	Pobór mocy W
116.109.00.6	≤ 4