

Moduł sflukiwania higienicznego Geberit HS05 do spluczki podtynkowej Sigma 12 cm, zasilanie bateryjne



PRZEZNACZENIE

- Do zapobiegania stagnacji w rurociagach wody pitnej
- Do zapobiegania rozwojowi bakterii
- Do montazu w spluczce podtynkowej Sigma 12 cm
- Do uruchamiania splukiwania jednoilościowego lub dwudzielnego poprzez przycisk uruchamiający
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej

CHARAKTERYSTYKA

- Splukiwanie jednoilościowe lub dwudzielne uruchamiane przez przycisk uruchamiający
- Możliwość łączenia z przyciskami uruchamiającymi Sigma01 do Sigma50 lub z płytami przykrywającymi Geberit
- Zasilany bateryjnie
- Baterie w zamkniętej kieszeni na baterie w spluczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Fabrycznie ustawiona funkcja splukiwania okresowego

- Możliwość regulacji splukiwania okresowego
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące

DANE TECHNICZNE

Typ baterii	LR20
Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	3 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0.15 W
Częstotliwość radiowa	868.4 MHz
Zasięg fal radiowych	10 m
Zakres regulacji splukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne splukiwania okresowego	72 h

Zakres regulacji czasu splukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu splukiwania okresowego	5 s
Materiał	Tworzywo sztuczne

ZAKRES DOSTAWY

- Ramka montażowa z kieszenią na baterie, wstępnie zamontowana
- Płytko ochronna
- Nasada kozłowa z serwowmotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Sterownik elektryczny
- 2 baterie alkaliczno-manganowe LR20, po 1,5 V

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Przycisk uruchamiający

Nr art.	Pobór mocy W
116.110.00.6	≤ 4