


Bateria umywalkowa Geberit typ 185, zasilanie sieciowe



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych
- Do montażu w umywalce lub blacie pod umywalkę
- Do podłączania zimnej i ciepłej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem)
- Do podłączania zimnej lub zmieszanej wody (tylko w modelach bez mieszacza)
- Do zastosowania również z umywalkami ze stali nierdzewnej
- Model bez mieszacza nadaje się do połączenia z podgrzewaczem, patrz arkusz danych technicznych „Baterie umywalkowe z podgrzewaczami”

CHARAKTERYSTYKA

- Poziom hałas armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wandalooporny
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Regulacja temperatury poprzez mieszacz (tylko w przypadku modelu z mieszaczem)
- Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem)
- Zasilanie przez zasilacz
- Możliwość dostosowania do zasilania bateryjnego

- Możliwość regulacji trybu oszczędzania energii
- Oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
- Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
- Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V AC
Długość kabla	1.9 m
Ciśnienie robocze	50–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Temperatura otoczenia	1–40 °C
Maks. temperatura wody	60 °C

Krótkotrwała maks. temperatura wody	90 °C
Przepływ przy 3 bar	6 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0.07 l/s
Zakres regulacji dystansu aktywacji	5–33 cm
Ustawienia fabryczne dystansu aktywacji	16–18 cm
Zakres regulacji sprzężkiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne sprzężkiwania okresowego	168 h
Zakres regulacji czasu sprzężkiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu sprzężkiwania okresowego	3 s
Materiał	Mosiądz chromowany

ZAKRES DOSTAWY

- Filtr koszyczkowy
- Zasilacz natynkowy
- Klucz do regulatora strumienia
- Elementy mocujące

AKCESORIA

- Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych typ 6x, 8x i 18x

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

INFO

- Zaleca się zakupienie zasilacza podtynkowego o nr art. 241.631.00.1

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mieszacz	H cm	Pobór mocy W
116.135.21.1	Chrom błyszczący	Bez mieszacza	16	0.1
116.145.21.1	Chrom błyszczący	Z mieszaczem	16	0.1
116.155.21.1	Chrom błyszczący	Z mieszaczem i uchwytem	16	0.1