



■ GEBERIT



Ilustracja przykładowa



- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych
- Do montażu w umywalce lub blacie pod umywalkę
- Do podłączania zimnej i ciepłej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Do podłączania zimnej lub zmieszanej wody (tylko w modelach bez mieszacza)
- Do zastosowania również z umywalkami ze stali nierdzewnej
- Model bez mieszacza nadaje się do połączenia z podgrzewaczem, patrz arkusz danych technicznych „Baterie umywalkowe z podgrzewaczami”

- Poziom hałas armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wandalooporny
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Regulacja temperatury poprzez mieszacz (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)

- Termostat wg EN 1111 (tylko w przypadku modeli z mieszaczem termostatycznym)
- Ochrona przed poparzeniem dzięki ograniczeniu temperatury wody do 42°C (tylko w przypadku modeli z mieszaczem termostatycznym)
- Możliwość termicznej dezynfekcji wg DVGW W 551
- Zasilanie przez zasilacz
- Możliwość regulacji trybu oszczędzania energii
- Oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
- Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
- Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Jednostka funkcjonalna z wbudowanym filtrem koszyczkowym

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	110–240 V AC

Napięcie robocze	4.5 V DC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Długość kabla	1 m
Ciśnienie robocze	50–1000 kPa
Zalecane ciśnienie robocze z mieszaczem termostatycznym	0.5–5 bar
Zalecane ciśnienie robocze z mieszaczem termostatycznym	50–500 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Temperatura otoczenia	1–40 °C
Temperatura składowania	-20 – +70 °C
Zakres temperatury wody z mieszaczem termostatycznym	20–42 °C
Maks. temperatura wody	60 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	90 °C
Przepływ przy 3 bar	5 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0.07 l/s
Zakres regulacji sputkiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne sputkiwania okresowego	24 h

Zakres regulacji czasu
spłukiwania okresowego
Ustawienia fabryczne czasu
spłukiwania okresowego
Materiał

5–200 s

5 s

Mosiądz / tworzywo sztuczne

ZAKRES DOSTAWY

- Bateria umywalkowa z czujnikiem podczerwieni i wężykiem podłączeniowym
- Natynkowa skrzynka funkcyjna z modułem elektronicznym, jednostką funkcjonalną i zasilaczem
- Wężyki zbrojone 3/8"
- Klucz do regulatora strumienia

- Elementy mocujące

AKCESORIA

- Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mieszacz	B cm	H cm	T cm	Pobór mocy W
116.171.14.1	Czarny mat / Z powłoką easy-to-clean	Bez mieszacza	5.5	16.1	19.5	0.1
116.171.21.1	Chrom błyszczący	Bez mieszacza	5.5	16.1	19.5	0.1
116.171.SN.1	Imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, powlekany easy-to-clean	Bez mieszacza	5.5	16.1	19.5	0.1
116.172.14.1	Czarny mat / Z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem	5.5	16.1	19.5	0.1
116.172.21.1	Chrom błyszczący	Z mieszaczem	5.5	16.1	19.5	0.1
116.172.SN.1	Imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, powlekany easy-to-clean	Z mieszaczem	5.5	16.1	19.5	0.1
116.177.14.1	Czarny mat / Z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	5.5	16.1	19.5	0.1
116.177.21.1	Chrom błyszczący	Z mieszaczem termostatycznym	5.5	16.1	19.5	0.1
116.177.SN.1	Imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, powlekany easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	5.5	16.1	19.5	0.1