



## PRZEZNACZENIE

- Dla dzieci
- Do instalacji w obiektach przeznaczonych dla dzieci
- Do montażu w umywalce lub blacie pod umywalkę
- Do montażu w umywalkach dla dzieci Bambini
- Do przyłączenia zimnej i ciepłej wody
- Do połączenia z podgrzewaczem patrz arkusz danych technicznych „Baterie umywalkowe z podgrzewaczami”

## CHARAKTERYSTYKA

- Przyjazna dla dzieci konstrukcja
- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Automatyczne uruchamianie sflukiwania
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Zasilanie bateryjne
- Bateria wystarczająca na ok. 200'000 uruchomień
- Ostrzeżenie o słabej baterii
- Oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika
- Regulowany dystans aktywacji

- Sflukiwanie okresowe
- Możliwość ręcznej dezaktywacji uruchamiania sflukiwania w celu wyczyszczenia umywalki
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Chrome-plated housing
- Izolacja z poliwęglanu

## DANE TECHNICZNE

Typ baterii	CR-P2 (6 V)
Stopień ochrony	IP65
Napięcie robocze	6 V DC
Ciśnienie robocze	100–850 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	65 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	80 °C
Przepływ przy 3 bar	5.7 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0.07 l/s
Sflukiwanie okresowe	24 h
Czas sflukiwania okresowego	10 s

Materiał

Mosiądz

## ZAKRES DOSTAWY

- Kieszeń na baterie
- Bateria litowa typu CR-P2 6 V
- Filtr koszykowy
- Klucz do regulatora strumienia
- Elementy mocujące

## AKCESORIA

- Minitermostat Geberit Bambini do baterii umywalkowej
- Regulator strumienia Geberit Bambini do baterii umywalkowej

## INFO

- Aby uniknąć poparzeń, zaleca się stosowanie minitermostatu do baterii umywalkowych Geberit Bambini
- W przypadku stosowania baterii umywalkowej Bambini w górnej umywalce Bambini dla dzieci w połączeniu z króćcem przelewowym, oprócz baterii umywalkowej Geberit Bambini, należy dodatkowo zamówić obrotowy regulator strumienia (nr art. 571410000)

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>Mieszacz</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>
<b>116.208.21.1</b>	Ostona: szara Korpus: chrom błyszczący	Z mieszaczem	8	12.6	12.4