



PRZEZNACZENIE

- Dla dzieci
- Do instalacji w obiektach przeznaczonych dla dzieci
- Do montażu w umywalce lub blacie pod umywalkę
- Do montażu w umywalkach dla dzieci Bambini
- Do przyłączenia zimnej i ciepłej wody
- Do połączenia z podgrzewaczem patrz arkusz danych technicznych „Baterie umywalkowe z podgrzewaczami”

CHARAKTERYSTYKA

- Przyjazna dla dzieci konstrukcja
- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Zasilanie przez zasilacz
- Oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika
- Regulowany dystans aktywacji
- Spłukiwanie okresowe

- Możliwość ręcznej dezaktywacji uruchamiania spłukiwania w celu wyczyszczenia umywalki
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Chrome-plated housing
- Izolacja z poliwęglanu

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|-------------|
| Stopień ochrony | IP65 |
| Napięcie znamionowe | 230 V AC |
| Napięcie robocze | 6.6 V DC |
| Częstotliwość sieciowa | 50 Hz |
| Ciśnienie robocze | 100–850 kPa |
| Maks. ciśnienie próbne wody | 1600 kPa |
| Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego | 300 kPa |
| Maks. temperatura wody | 65 °C |
| Krótkotrwała maks. temperatura wody | 80 °C |
| Przepływ przy 3 bar | 5.7 l/min |
| Minimalne ciśnienie przepływu | 50 kPa |
| Przepływ obliczeniowy | 0.07 l/s |
| Spłukiwanie okresowe | 24 h |

| | |
|-----------------------------|---------|
| Czas spłukiwania okresowego | 10 s |
| Materiał | Mosiądz |

ZAKRES DOSTAWY

- Zasilacz
- Filtr koszykowy
- Klucz do regulatora strumienia
- Elementy mocujące

AKCESORIA

- Minitermostat Geberit Bambini do baterii umywalkowej
- Regulator strumienia Geberit Bambini do baterii umywalkowej

INFO

- Aby uniknąć poparzeń, zaleca się stosowanie minitermostatu do baterii umywalkowych Geberit Bambini
- W przypadku stosowania baterii umywalkowej Bambini w górnej umywalce Bambini dla dzieci w połączeniu z króćcem przelewowym, oprócz baterii umywalkowej Geberit Bambini, należy dodatkowo zamówić obrotowy regulator strumienia (nr art. 571410000)

| <i>Nr art.</i> | <i>Kolor / powierzchnia</i> | <i>Mieszacz</i> | <i>B cm</i> | <i>H cm</i> | <i>T cm</i> | <i>Pobór mocy W</i> |
|---------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 116.209.21.1 | Ostona: szara Korpus: chrom błyszczący | Z mieszaczem | 8 | 12.6 | 12.4 | 0.1 |