


Bateria umywalkowa Geberit Piave, ścienna, zasilanie sieciowe, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych
- Do montażu w elementach montażowych Geberit do umywalki, elektroniczna bateria ścienna z podtynkową skrzynką funkcyjną
- Do podłączania zimnej i ciepłej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Do podłączania zimnej lub zmieszanej wody (tylko w modelach bez mieszacza)
- Do zastosowania również z umywalkami ze stali nierdzewnej
- Model bez mieszacza nadaje się do połączenia z podgrzewaczem, patrz arkusz danych technicznych „Baterie umywalkowe z podgrzewaczami”
- Do pokrycia o grubości 10–50 mm

CHARAKTERYSTYKA

- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wandalooporny
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Regulacja temperatury poprzez mieszacz (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)

- Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Termostat wg EN 1111 (tylko w przypadku modeli z mieszaczem termostatycznym)
- Ochrona przed poparzeniem dzięki ograniczeniu temperatury wody do 42°C (tylko w przypadku modeli z mieszaczem termostatycznym)
- Możliwość termicznej dezynfekcji wg DVGW W 551
- Zasilanie przez zasilacz
- Możliwość regulacji trybu oszczędzania energii
- Oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
- Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
- Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Jednostka funkcjonalna z wbudowanym filtrem koszyczkowym

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	110–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	4.5 V DC
Ciśnienie robocze	50–1000 kPa
Zalecane ciśnienie robocze z mieszaczem termostatycznym	0.5–5 bar
Zalecane ciśnienie robocze z mieszaczem termostatycznym	50–500 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Temperatura otoczenia	1–40 °C
Temperatura składowania	–20 – +70 °C
Zakres temperatury wody z mieszaczem termostatycznym	20–42 °C
Maks. temperatura wody	60 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	90 °C
Przepływ przy 3 bar	5 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0.07 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h

Ustawienia fabryczne
spłukiwania okresowego
Zakres regulacji czasu
spłukiwania okresowego
Ustawienia fabryczne czasu
spłukiwania okresowego
Materiał

24 h

5–200 s

5 s

Mosiądz / tworzywo sztuczne

ZAKRES DOSTAWY

- Bateria umywalkowa
- Czujnik podczerwieni z przewodem przyłączeniowym
- Moduł elektroniczny
- Jednostka funkcjonalna
- Zasilacz
- Klucz do regulatora strumienia
- Elementy mocujące

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Element montażowy Geberit do umywalki
- Płyta przykrywająca do podtynkowej skrzynki funkcyjnej

AKCESORIA

- Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mieszacz	L cm	L1 cm	B cm	H cm	Pobór mocy W
116.261.14.1	Czarny mat / Z powłoką easy-to-clean	Bez mieszacza	17	18.3	8	8	0.1
116.261.21.1	Chrom błyszczący	Bez mieszacza	17	18.3	8	8	0.1
116.261.SN.1	Imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, powlekany easy-to-clean	Bez mieszacza	17	18.3	8	8	0.1
116.262.14.1	Czarny mat / Z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem	17	18.3	8	8	0.1
116.262.21.1	Chrom błyszczący	Z mieszaczem	17	18.3	8	8	0.1
116.262.SN.1	Imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, powlekany easy-to-clean	Z mieszaczem	17	18.3	8	8	0.1
116.267.14.1	Czarny mat / Z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	17	18.3	8	8	0.1
116.267.21.1	Chrom błyszczący	Z mieszaczem termostatycznym	17	18.3	8	8	0.1

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>Mieszacz</i>	<i>L cm</i>	<i>L1 cm</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>Pobór mocy W</i>
116.267.SN.1	Imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, powlekany easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	17	18.3	8	8	0.1
116.281.14.1	Czarny mat / Z powłoką easy-to-clean	Bez mieszacza	22	23.3	8	8	0.1
116.281.21.1	Chrom błyszczący	Bez mieszacza	22	23.3	8	8	0.1
116.281.SN.1	Imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, powlekany easy-to-clean	Bez mieszacza	22	23.3	8	8	0.1
116.282.14.1	Czarny mat / Z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem	22	23.3	8	8	0.1
116.282.21.1	Chrom błyszczący	Z mieszaczem	22	23.3	8	8	0.1
116.282.SN.1	Imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, powlekany easy-to-clean	Z mieszaczem	22	23.3	8	8	0.1
116.287.14.1	Czarny mat / Z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	22	23.3	8	8	0.1
116.287.21.1	Chrom błyszczący	Z mieszaczem termostatycznym	22	23.3	8	8	0.1
116.287.SN.1	Imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, powlekany easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	22	23.3	8	8	0.1