




# Bateria umywalkowa Geberit Brenta, ścienna, zasilanie generatorowe, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej



Ilustracja przykładowa



## PRZEZNACZENIE

- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych
- Do montażu w elementach montażowych Geberit do umywalki, elektroniczna bateria ścienna z podtynkową skrzynką funkcyjną
- Do podłączania zimnej i ciepłej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Do podłączania zimnej lub zmieszanej wody (tylko w modelach bez mieszacza)
- Do zastosowania również z umywalkami ze stali nierdzewnej
- Do przepływu > 3 l/min
- Model bez mieszacza nadaje się do połączenia z podgrzewaczem, patrz arkusz danych technicznych „Baterie umywalkowe z podgrzewaczami”
- Do pokrycia o grubości 10–50 mm

## CHARAKTERYSTYKA

- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wandalooporny
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Regulacja temperatury poprzez mieszacz (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)

- Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Zasilanie przez generator i akumulator
- Zasilanie niezależne
- Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora
- Możliwość regulacji trybu oszczędzania energii
- Oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
- Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
- Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Niezależne działanie baterii średnio od 50 użyć dziennie, trwających każdorazowo 4 s
- Jednostka funkcjonalna z wbudowanym filtrem koszyczkowym

## DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony

IPX4

|                                                    |                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Napięcie robocze                                   | 3.2 V DC                    |
| Ciśnienie robocze                                  | 200–1000 kPa                |
| Maks. ciśnienie próbne wody                        | 1600 kPa                    |
| Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego | 300 kPa                     |
| Temperatura otoczenia                              | 1–40 °C                     |
| Temperatura składowania                            | -20 – +70 °C                |
| Maks. temperatura wody                             | 60 °C                       |
| Krótkotrwała maks. temperatura wody                | 90 °C                       |
| Przepływ przy 3 bar                                | 5 l/min                     |
| Minimalne ciśnienie przepływu                      | 200 kPa                     |
| Przepływ obliczeniowy                              | 0.07 l/s                    |
| Zakres regulacji spłukiwania okresowego            | 1–168 h                     |
| Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego        | 24 h                        |
| Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego      | 5–200 s                     |
| Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego  | 5 s                         |
| Materiał                                           | Mosiądz / tworzywo sztuczne |

## ZAKRES DOSTAWY

- Bateria umywalkowa

- Czujnik podczerwieni z przewodem przyłączeniowym
- Moduł elektroniczny
- Jednostka funkcjonalna
- Akumulator do zasilania generatorowego
- Klucz do regulatora strumienia

- Elementy mocujące

#### ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Element montażowy Geberit do umywalki
- Płyta przykrywająca do podtynkowej skrzynki funkcyjnej

#### AKCESORIA

- Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

| Nr art.      | Kolor /<br>powierzchnia                                            | Mieszacz      | L<br>cm | L1<br>cm | B<br>cm | H<br>cm |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|---------|---------|
| 116.275.14.1 | Czarny mat / Z powłoką easy-to-clean                               | Bez mieszacza | 17      | 18.6     | 8       | 8       |
| 116.275.21.1 | Chrom błyszczący                                                   | Bez mieszacza | 17      | 18.6     | 8       | 8       |
| 116.275.SN.1 | Imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, powlekany easy-to-clean | Bez mieszacza | 17      | 18.6     | 8       | 8       |
| 116.276.14.1 | Czarny mat / Z powłoką easy-to-clean                               | Z mieszaczem  | 17      | 18.6     | 8       | 8       |
| 116.276.21.1 | Chrom błyszczący                                                   | Z mieszaczem  | 17      | 18.6     | 8       | 8       |
| 116.276.SN.1 | Imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, powlekany easy-to-clean | Z mieszaczem  | 17      | 18.6     | 8       | 8       |
| 116.295.14.1 | Czarny mat / Z powłoką easy-to-clean                               | Bez mieszacza | 22      | 23.6     | 8       | 8       |
| 116.295.21.1 | Chrom błyszczący                                                   | Bez mieszacza | 22      | 23.6     | 8       | 8       |
| 116.295.SN.1 | Imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, powlekany easy-to-clean | Bez mieszacza | 22      | 23.6     | 8       | 8       |
| 116.296.14.1 | Czarny mat / Z powłoką easy-to-clean                               | Z mieszaczem  | 22      | 23.6     | 8       | 8       |

| <i>Nr art.</i>      | <i>Kolor /<br/>powierzchnia</i>                                    | <i>Mieszacz</i> | <i>L<br/>cm</i> | <i>L1<br/>cm</i> | <i>B<br/>cm</i> | <i>H<br/>cm</i> |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>116.296.21.1</b> | Chrom błyszczący                                                   | Z mieszaczem    | 22              | 23.6             | 8               | 8               |
| <b>116.296.SN.1</b> | Imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, powlekany easy-to-clean | Z mieszaczem    | 22              | 23.6             | 8               | 8               |