




Bateria umywalkowa Geberit ONE, kształt geometryczny, montaż naścienny, mieszacz z dwoma uchwytymi, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do poboru wody
- Do montażu w elementach montażowych Geberit do baterii umywalkowej ściennej Geberit ONE z podtynkową skrzynką funkcyjną
- Do przyłączania zimnej i ciepłej wody
- Do pokrycia o grubości 10–60 mm

CHARAKTERYSTYKA

- Poziom hałas armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Mieszacz z dwoma uchwytymi
- Lewy uchwyt uruchamiający do regulacji temperatury, prawy uchwyt uruchamiający do regulacji przepływu
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia

- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Z wężykami połączeniowymi o długości 105.5 cm

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	50–1000 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Temperatura otoczenia	1–40 °C
Temperatura składowania	–20 – +70 °C
Maks. temperatura wody	60 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	90 °C
Przepływ przy 3 bar	5 l/min

Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0.07 l/s
Materiał	Mosiądz / cynkowy odlew ciśnieniowy

ZAKRES DOSTAWY

- Bateria umywalkowa
- Korpus zaworu z wężykami połączeniowymi
- Elementy mocujące

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112–130 cm, bateria umywalkowa ścienna Geberit ONE z podtynkową skrzynką funkcyjną

Nr art.	Kolor / Powierzchnia	Mieszacz	L cm	B cm	H cm
116.463.14.1	Czarny mat / Z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem	18	20.4	4.7

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mieszacz	L cm	B cm	H cm
116.463.21.1	Chrom błyszczący	Z mieszaczem	18	20.4	4.7
116.465.14.1	Czarny mat / Z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem	22	20.4	4.7
116.465.21.1	Chrom błyszczący	Z mieszaczem	22	20.4	4.7