



Moduł sanitarny Geberit Monolith Plus do wiszącej miski WC, 101 cm, indywidualnie wybrany przez klienta



PRZEZNACZENIE

- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu > 23 cm
- Do zastąpienia nisko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zastąpienia wiszących misek WC ze spłuczką nasadzaną
- Do urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean
- Do podłączenia desek myjących Geberit AquaClean, z akcesoriami
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi
- Możliwość wyrównywania różnic między podejściem w misce WC a odpływem w ścianie przy pomocy dodatkowego króćca przyłączeniowego z odsadzką

CHARAKTERYSTYKA

- Spłukiwanie dwudzielne
- Możliwość włączenia odsysania powietrza i oczyszczania na porowatym filtrze ceramicznym
- Odsysanie zanieczyszczonego powietrza z funkcją automatycznej aktywacji
- Możliwość wymiany porowatego filtra ceramicznego do neutralizacji zapachów bez użycia narzędzi
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce

- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczowym
- Przyłącze wody na dole
- Możliwość wykonania przyłącza wody z boku przy pomocy akcesoriów
- Możliwość wyrównania tolerancji budowlanych
- Regulowana wysokość do 7 cm
- Wysokość zamocowania miski ustępowej 35 ± 1 cm
- Spłuczka z izolacją przeciwroszeniową
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium
- Samonośny

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	100–240 V AC
Napięcie robocze	12 V DC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0.5 W
Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4–6 l

Spłukiwanie małą ilością wody	3 l
Przepływ przy 3 bar	9.6 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0.11 l/s

ZAKRES DOSTAWY

- Zestaw przyłączeniowy z 2 zaworami kątowymi 1/2"
- Przedłużka kolana spłukującego 160 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, \varnothing 44 / 55 mm
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, \varnothing 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- 2 pręty gwintowane M12
- Zestaw do izolacji akustycznej
- Gniazdo do przyłącza elektrycznego
- Zasilacz
- Elementy mocujące
- Podpora dolna obudowy
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Zestaw pokrywy spłuczki z okładziną boczną, do modułu sanitarnego Geberit Monolith Plus do wiszącej miski WC, 101 cm, indywidualnie wybrany przez klienta

AKCESORIA

- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką 3 cm
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką 5 cm
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką 7 cm
- Zestaw przyłączeniowy boczny, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC
- Skrzynka przyłączeniowa Geberit
- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>	<i>Klasa ochrony</i>	<i>Pobór mocy W</i>
131.186.00.7 *	Określa klient	48	101	10.6	I	15

* Produkcja na zamówienie