



Spluczka natynkowa Geberit AP140, splukiwanie dwudzielne



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do nisko zawieszonego montażu

CHARAKTERYSTYKA

- Cichy
- Splukiwanie dwudzielne
- Z izolacją przeciwwrośnieniową
- Króciec dopływowy ze śrubunkiem zaciskowym
- Przyłącze wody z boku lub z tyłu na środku

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody splukującej	6 / 3 l
Zakres regulacji splukiwania dużą ilością wody	6 / 9 l
Zakres regulacji splukiwania małą ilością wody	3–4 l
Przepływ przy 3 bar	11.4 l/min

Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0.11 l/s
Materiał	ASA

ZAKRES DOSTAWY

- Zawór kątowy 1/2", chromowany
- Kolano przyłączeniowe z miedzi, chromowane
- Kolano splukujące 90° z ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B cm	H cm	T cm
140.300.04.1	Zieleń mchu	41	40.5	13.8
140.300.10.1	Beż Bahama	41	40.5	13.8
140.300.11.1	Biały-alpin	41	40.5	13.8

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>
140.300.CG.1	Manhattan	41	40.5	13.8
140.300.EP.1	Pergamon	41	40.5	13.8