


Spluczka natynkowa Geberit AP140, splukiwanie dwudzielne, półwysoko zawieszona



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do półwysoko zawieszonego montażu
- Do zamiany za ciśnieniowy zawór splukujący

CHARAKTERYSTYKA

- Cichy
- Splukiwanie dwudzielne
- Z izolacją przeciwwrośzeniową
- Króciec dopływowy ze śrubunkiem zaciskowym
- Przyłącze wody z tyłu na środku

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody splukującej	6 / 3 l
Zakres regulacji splukiwania dużą ilością wody	6 / 9 l
Zakres regulacji splukiwania małą ilością wody	3–4 l
Przepływ przy 3 bar	11.4 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa

Przepływ obliczeniowy

0.11 l/s

Materiał

ASA

ZAKRES DOSTAWY

- Zawór kątowy 1/2", chromowany
- Wkładka spiętrzająca
- Zwężka 3/4"–1/2"
- Kolano splukujące 90° z PVC, ø 50 / 44 mm, 52 x 22 cm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Kolano przyłączeniowe z miedzi, chromowane
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B cm	H cm	T cm
140.305.10.1	Beż Bahama	41	40.5	13.8
140.305.11.1	Biały-alpin	41	40.5	13.8