



Spluczka natynkowa Geberit AP140, splukiwanie dwudzielne, z przykręcaną pokrywą spluczki



PRZEZNACZENIE

- Do nisko zawieszonego montażu
- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych

CHARAKTERYSTYKA

- Cichy
- Splukiwanie dwudzielne
- Z izolacją przeciwwrośnieniową
- Króciec dopływowy ze śrubunkiem zaciskowym
- Przyłącze wody z boku lub z tyłu na środku
- Pokrywa spluczki przykręcana z boku

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody splukującej	6 / 3 l
Zakres regulacji splukiwania dużą ilością wody	6 / 9 l
Zakres regulacji splukiwania małą ilością wody	3–4 l
Przepływ przy 3 bar	11.4 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa

Przepływ obliczeniowy

0.11 l/s

Materiał

ASA

ZAKRES DOSTAWY

- Zawór kątowy 1/2", chromowany
- Kolano splukujące 90° z ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Kolano przyłączeniowe z miedzi, chromowane
- Rozetka chromowana
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B cm	H cm	T cm
140.314.11.1	Biały-alpin	41	40.5	13.8