




Zestaw deski sedesowej Geberit AquaClean 4000 z wiszącą miską WC



PRZEZNACZENIE

- Do komfortowego korzystania z toalety
- Do delikatnego mycia wodą intymnych obszarów ciała

CHARAKTERYSTYKA

- Bezkrawędziowa miska ustępowa
- Ceramiczna miska ustępowa z powierzchnią pokrytą uszlachetnionym szkliwem
- Siedzisko i pokrywa deski sedesowej z wolnym opadaniem
- Zintegrowany zbiornik z podgrzewaczem wody
- Wysuwane ramię natryskowe z dyszą do mycia intymnych obszarów ciała
- Możliwość regulacji intensywności strumienia w pięciu stopniach
- Automatyczne czyszczenie dyszy wodą przed i po użyciu dyszy natryskowej
- Strumień natrysku ulega powolnemu, ciągłemu ochłodzeniu podczas podmywania
- Możliwość regulacji trybu pracy zbiornika ciepłej wody (wł. / wył. / tryb oszczędzania energii)
- Wykrywanie użytkownika dla podgrzewania ciepłej wody
- Ostatnio stosowane ustawienia są automatycznie zapamiętywane
- Przyłącze wody z boku z lewej strony

- Przyłącze elektryczne z tyłu, zakryte, możliwość ułożenia przewodów po lewej lub po prawej stronie
- Przewód sieciowy z możliwością skrócenia
- Zgodność z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Pobór mocy w trybie oszczędzania energii / przy włączonym podgrzewaniu	0.45 / 5.8 W
Długość kabla	2 m
Ciśnienie	50–1000 kPa
Temperatura pracy	10–40 °C
Ustawienia fabryczne	37 °C
temperatury wody	
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0.04 l/s
Czas trwania natrysku	20 s
Maks. obciążenie deski sedesowej	150 kg
Odsysanie zanieczyszczonego powietrza	Nie

SoftOpening
Z ogrzewaniem deski
Z suszeniem

Tak
Nie
Nie

ZAKRES DOSTAWY

- Zestaw przyłączeniowy do przyłącza z boku z lewej strony, do spłuczki natynkowej
- Osłona zabezpieczająca
- Podkładki wyrównujące do deski sedesowej / miski ustępowej
- Elementy mocujące
- Wisząca miska ustępowa
- Zestaw przyłączeniowy do spłuczek podtynkowych Sigma i Omega 12 cm, wysokość zabudowy 112 cm
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Zestaw do izolacji akustycznej

AKCESORIA

- Zestaw przyłączeniowy Geberit AquaClean do spłuczki podtynkowej 12 / 15 cm
- Zestaw przyłączeniowy, konwencjonalny, do desek sedesowych Geberit AquaClean
- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B cm	H cm	T cm	Klasa ochrony	Pobór mocy W
146.135.11.1	Biały	40	48.5	50.5	I	800