




# Urządzenie WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Mera Comfort, wisząca miska WC



Ilustracja przykładowa



## PRZEZNACZENIE

- Do komfortowego korzystania z toalety, z usuwaniem nieprzyjemnych zapachów
- Do delikatnego mycia wodą intymnych obszarów ciała i intymnych obszarów ciała kobiet

## CHARAKTERYSTYKA

- Hybrydowy system ciepłej wody z boilerem i podgrzewaczem przepływowym
- Dysza główna z dwiema dyszami w technologii natrysku WhirlSpray
- Oddzielna dysza perlatora w zabezpieczonej pozycji spoczynkowej
- Możliwość regulacji temperatury wody natrysku
- Możliwość regulacji intensywności strumienia w pięciu stopniach
- Możliwość regulacji położenia ramienia natryskowego w pięciu stopniach
- Możliwość regulacji oscylującego strumienia wody (automatyczna regulacja ruchu ramienia natryskowego do przodu i do tyłu)
- Automatyczne czyszczenie dyszy wodą przed i po użyciu dyszy natryskowej
- Program odkamieniania

- Bezkrawędziowa miska ustępowa z technologią spłukiwania TurboFlush
- Ceramiczna miska WC lejowa ze specjalnym szkliwem KeraTect
- Wykrywanie użytkownika
- Możliwość włączenia odsysania powietrza i oczyszczania na porowatym filtrze ceramicznym
- Odsysanie zanieczyszczonego powietrza z funkcją automatycznej aktywacji
- Możliwość włączenia funkcji suszenia
- 5 stopni ustawienia siły nawiewu powietrza z suszarki
- Wysuwane ramię suszarki
- Możliwość regulacji temperatury suszarki
- Siedzisko z szybko nagrzewającym się ogrzewaniem deski
- Możliwość regulacji temperatury ogrzewania deski
- Siedzisko i pokrywa deski sedesowej z wolnym opadaniem
- Pokrywa deski sedesowej z funkcją SoftOpening
- Bezdotykowe otwieranie i zamykanie pokrywy deski sedesowej
- Aktywacja światła orientacyjnego poprzez zbliżenie się
- Możliwość ustawienia siedmiu kolorów światła orientacyjnego
- Obsługa funkcji i ustawień za pomocą pilota
- Możliwość zaprogramowania trzech profili użytkownika
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home
- Przyłącze wody z boku z lewej strony, ukryte za miską
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczowym, z boku po prawej stronie, ukryte za miską

- Możliwość wykonania zewnętrznego przyłącza wody z boku po lewej stronie przy pomocy akcesoriów
- Możliwość wykonania zewnętrznego przyłącza elektrycznego, z gniazdkiem elektrycznym po prawej stronie
- Wstępnie zamontowana izolacja akustyczna
- Zgodność z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

## DANE TECHNICZNE

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Stopień ochrony                       | IPX4        |
| Napięcie znamionowe                   | 230 V AC    |
| Częstotliwość sieciowa                | 50 Hz       |
| Maks. pobór mocy w stanie gotowości   | 0.5 W       |
| Ciśnienie                             | 50–1000 kPa |
| Temperatura pracy                     | 5–40 °C     |
| Zakres temperatury wody               | 34–40 °C    |
| Minimalne ciśnienie przepływu         | 50 kPa      |
| Przepływ obliczeniowy                 | 0.03 l/s    |
| Czas trwania natrysku                 | 30–50 s     |
| Maks. obciążenie deski sedesowej      | 150 kg      |
| Odsysanie zanieczyszczonego powietrza | Tak         |
| SoftOpening                           | Tak         |
| Z ogrzewaniem deski                   | Tak         |

Ze światłem orientacyjnym  
Z suszeniem

- Tak
- Tak
- Pilot zdalnej obsługi z uchwytem ściennym i baterią CR2032
  - Elementy mocujące

ZAKRES DOSTAWY

- Zestaw przyłączeniowy do spłuczek podtynkowych Sigma i Omega 12 cm, wysokość zabudowy 112 cm
- Gniazdo do przyłącza elektrycznego
- Osłona zabezpieczająca
- Odkamieniacz 125 ml
- Zestaw do czyszczenia
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm

AKCESORIA

- Ścienny panel sterujący do Geberit AquaClean
- Moduł złączy 12 V, do Geberit AquaClean Mera / Sela
- Ścienny panel sterujący bezdotkowy, do Geberit AquaClean
- Moduł złączy 4,1 V, do Geberit AquaClean Mera / Sela
- Uchwyt ścienny duży, z zabezpieczeniem przed kradzieżą, do pilotów zdalnej obsługi Geberit AquaClean (od roku produkcji 2024)

INFO

- Do tego produktu dołączony jest odkamieniacz Geberit AquaClean. Ten materiał eksploatacyjny zawiera substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne. Informacje i sposoby dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi można znaleźć na stronie [www.geberit.com](http://www.geberit.com).
- Przy montażu na stelażach Omega 12 cm należy dokupić wężyk nr art. 240.839.00.1.
- Przy montażu na stelażach Sigma 8 cm należy dokupić wężyk nr art. 243.173.00.1.

| Nr art.                      | Kolor / powierzchnia                                                    | B<br>cm | B1<br>cm | H<br>cm | T<br>cm | Klasa ochrony | Pobór mocy<br>W |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------------|-----------------|
| 146.210.11.1<br>Nowy         | Miska ustępowa: biały / KeraTect<br>Panel dekoracyjny: biały            | 39.5    | 39.5     | 38      | 59      | I             | 2000            |
| 146.210.21.1<br>Nowy         | Miska ustępowa: biały / KeraTect<br>Panel dekoracyjny: chrom błyszczący | 39.5    | 39.5     | 38      | 59      | I             | 2000            |
| 146.212.11.1<br>Koniec serii | Miska ustępowa: biały / KeraTect<br>Panel dekoracyjny: biały            | 39.5    | 39.5     | 38      | 59      | I             | 2000            |
| 146.212.21.1<br>Koniec serii | Miska ustępowa: biały / KeraTect<br>Panel dekoracyjny: chrom błyszczący | 39.5    | 39.5     | 38      | 59      | I             | 2000            |

Nowy artykuł dostępny od 01.04.2025