




# Urządzenie WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Sela Square, wisząca miska WC



Ilustracja przykładowa



## PRZEZNACZENIE

- Do komfortowego korzystania z toalety
- Do delikatnego mycia wodą intymnych obszarów ciała i intymnych obszarów ciała kobiet

## CHARAKTERYSTYKA

- Podgrzewanie wody przez podgrzewacz przepływowy
- Dysza główna z technologią natrysku WhirlSpray
- Oddzielna dysza perlatora w zabezpieczonej pozycji spoczynkowej
- Możliwość regulacji temperatury wody natrysku
- Możliwość regulacji intensywności strumienia w pięciu stopniach
- Możliwość regulacji położenia ramienia natryskowego w pięciu stopniach
- Możliwość regulacji oscylującego strumienia wody (automatyczna regulacja ruchu ramienia natryskowego do przodu i do tyłu)
- Automatyczne czyszczenie dyszy wodą przed i po użyciu dyszy natryskowej
- Program odkamieniania
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z technologią sflukiwania TurboFlush
- Ceramiczna miska WC lejowa

- Wykrywanie użytkownika
- Siedzisko i pokrywa deski sedesowej z wolnym opadaniem
- Pokrywa deski sedesowej z funkcją SoftOpening
- Aktywacja światła orientacyjnego za pomocą czujnika jasności
- Możliwość ustawienia siedmiu kolorów światła orientacyjnego
- Obsługa funkcji i ustawień za pomocą pilota
- Możliwość zaprogramowania trzech profili użytkownika
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home
- Przyłącze wody z boku z lewej strony, ukryte za miską
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczykowym, z boku po prawej stronie, ukryte za miską
- Możliwość wykonania zewnętrznego przyłącza wody z boku po lewej stronie przy pomocy akcesoriów
- Możliwość wykonania zewnętrznego przyłącza elektrycznego, z gniazdkiem elektrycznym po prawej stronie
- Zgodność z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

## DANE TECHNICZNE

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Stopień ochrony                     | IPX4        |
| Napięcie znamionowe                 | 230 V AC    |
| Częstotliwość sieciowa              | 50 Hz       |
| Maks. pobór mocy w stanie gotowości | 0.5 W       |
| Ciśnienie                           | 50–1000 kPa |
| Temperatura pracy                   | 5–40 °C     |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Zakres temperatury wody               | 34–40 °C |
| Minimalne ciśnienie przepływu         | 50 kPa   |
| Przepływ obliczeniowy                 | 0.02 l/s |
| Czas trwania natrysku                 | 50 s     |
| Maks. obciążenie deski sedesowej      | 150 kg   |
| Odsysanie zanieczyszczonego powietrza | Nie      |
| SoftOpening                           | Tak      |
| Z ogrzewaniem deski                   | Nie      |
| Ze światłem orientacyjnym             | Tak      |
| Z suszeniem                           | Nie      |

## ZAKRES DOSTAWY

- Zestaw przyłączeniowy do spłuczek podtynkowych Sigma i Omega 12 cm, wysokość zabudowy 112 cm
- Gniazdo do przyłącza elektrycznego
- Zestaw do izolacji akustycznej
- Odkamieniacz 125 ml
- Zestaw do czyszczenia
- Pilot zdalnej obsługi z uchwytem ściennym i baterią CR2032
- Elementy mocujące

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Króciec podłączeniowy odpływu Geberit z zaślepkami

AKCESORIA

- Ścienny panel sterujący do Geberit AquaClean Sela
- Ścienny panel sterujący bezdotykowy, do Geberit AquaClean
- Moduł złączy 4,1 V, do Geberit AquaClean Mera / Sela
- Moduł złączy 12 V, do Geberit AquaClean Mera / Sela

- Uchwyt ścienny duży, z zabezpieczeniem przed kradzieżą, do pilotów zdalnej obsługi Geberit AquaClean (od roku produkcji 2024)

INFO

- Do tego produktu dołączony jest odkamieniacz Geberit AquaClean. Ten materiał eksploatacyjny zawiera substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne. Informacje i sposoby dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi można znaleźć na stronie [www.geberit.com](http://www.geberit.com).
- Przy montażu na stelażach Omega 12 cm należy dokupić wężyk nr art. 240.839.00.1. Przy montażu na stelażach Sigma 8 cm należy dokupić wężyk nr art. 243.173.00.1.

| Nr art.      | Kolor /<br>powierzchnia                                                 | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm | Klasa ochrony | Pobór mocy<br>W |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------|-----------------|
| 146.250.01.1 | Miska ustępowa: biały / KeraTect<br>Panel dekoracyjny: biały            | 37.5    | 40      | 57      | I             | 1850            |
| 146.250.21.1 | Miska ustępowa: biały / KeraTect<br>Panel dekoracyjny: chrom błyszczący | 37.5    | 40      | 57      | I             | 1850            |