




Deska sedesowa Geberit AquaClean Tuma Comfort



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do komfortowego korzystania z toalety, z usuwaniem nieprzyjemnych zapachów
- Do delikatnego mycia wodą intymnych obszarów ciała i intymnych obszarów ciała kobiet
- Do skompletowania z miską ustępową (zastępuje deskę sedesową)

CHARAKTERYSTYKA

- Podgrzewanie wody przez podgrzewacz przepływowy
- Dysza główna z technologią natrysku WhirlSpray
- Oddzielna dysza perlatora w zabezpieczonej pozycji spoczynkowej
- Możliwość wyłączenia podgrzewacza przepływowego
- Wysuwane ramię natryskowe z dyszą do mycia intymnych obszarów ciała i intymnych obszarów ciała kobiet
- Możliwość regulacji intensywności strumienia w pięciu stopniach
- Możliwość regulacji położenia ramienia natryskowego w pięciu stopniach
- Możliwość regulacji oscylującego strumienia wody (automatyczna regulacja ruchu ramienia natryskowego do przodu i do tyłu)
- Automatyczne czyszczenie dyszy wodą przed i po użyciu dyszy natryskowej

- Program odkamieniania
- Wykrywanie użytkownika
- Możliwość włączenia odsysania powietrza i oczyszczania na porowatym filtrze ceramicznym
- Odsysanie zanieczyszczonego powietrza z funkcją automatycznej aktywacji
- Możliwość włączenia funkcji suszenia
- Siedzisko z szybko nagrzewającym się ogrzewaniem deski
- Siedzisko i pokrywa deski sedesowej z wolnym opadaniem
- Pokrywa deski sedesowej z funkcją SoftOpening
- Obsługa funkcji i ustawień za pomocą pilota
- Możliwość zaprogramowania trzech profili użytkownika
- Przyłącze wody z boku z lewej strony
- Przyłącze elektryczne z tyłu, zakryte, możliwość ułożenia przewodów po lewej lub po prawej stronie
- Przewód sieciowy z możliwością skrócenia
- Zgodność z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home
- Możliwość regulacji temperatury wody natrysku za pomocą aplikacji Geberit Home
- Możliwość regulacji temperatury suszarki za pomocą aplikacji Geberit Home
- Możliwość regulacji temperatury ogrzewania deski za pomocą aplikacji Geberit Home

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0.5 W
Długość kabla	2 m
Ciśnienie	50–1000 kPa
Temperatura pracy	5–40 °C
Zakres temperatury wody	34–40 °C
Ustawienia fabryczne temperatury wody	37 °C
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0.02 l/s
Czas trwania natrysku	50 s
Maks. obciążenie deski sedesowej	150 kg
Odsysanie zanieczyszczonego powietrza	Tak
SoftOpening	Tak
Z ogrzewaniem deski	Tak
Z suszeniem	Tak

ZAKRES DOSTAWY

- Wężyk podłączeniowy 3/8", z kolanem 1/2"

- Osłona zabezpieczająca
- Podkładki wyrównujące do deski sedesowej / miski ustępowej
- Odkamieniacz 125 ml
- Zestaw do czyszczenia
- Pilot zdalnej obsługi z uchwytem ściennym i baterią CR2032
- Elementy mocujące

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Zestaw przyłączeniowy

AKCESORIA

- Ścienny panel sterujący do Geberit AquaClean
- Ścienny panel sterujący bezdotykowy, do Geberit AquaClean
- Uchwyt ścienny duży, z zabezpieczeniem przed kradzieżą, do pilotów zdalnej obsługi Geberit AquaClean (od roku produkcji 2024)
- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean

INFO

- Do tego produktu dołączony jest odkamieniacz Geberit AquaClean. Ten materiał eksploatacyjny zawiera substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne. Informacje i sposoby dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi można znaleźć na stronie www.geberit.com.
- Wybrać zestaw przyłączeniowy zgodnie z sytuacją montażową

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B cm	H cm	T cm	Klasa ochrony	Pobór mocy W
146.270.11.1 Nowy	Panel dekoracyjny: biały	36	10.6	52.3	I	2000
146.270.FW.1 Nowy	Panel dekoracyjny: stal nierdzewna szczotkowana	36	10.6	52.3	I	2000
146.270.SI.1 Nowy	Panel dekoracyjny: szkło białe	36	10.6	52.3	I	2000
146.270.SJ.1 Nowy	Panel dekoracyjny: szkło czarne	36	10.6	52.3	I	2000
146.272.11.1 Koniec serii	Panel dekoracyjny: biały	36	10.6	52.3	I	2000
146.272.FW.1 Koniec serii	Panel dekoracyjny: stal nierdzewna szczotkowana	36	10.6	52.3	I	2000

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B cm	H cm	T cm	Klasa ochrony	Pobór mocy W
146.272.SI.1 Koniec serii	Panel dekoracyjny: szkło białe	36	10.6	52.3	I	2000
146.272.SJ.1 Koniec serii	Panel dekoracyjny: szkło czarne	36	10.6	52.3	I	2000

Nowy artykuł dostępny od 01.04.2025