


Urządzenie WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Alba, wisząca miska WC



PRZEZNACZENIE

- Do komfortowego korzystania z toalety
- Do delikatnego mycia wodą intymnych obszarów ciała

CHARAKTERYSTYKA

- Podgrzewanie ciepłej wody przez zbiornik ciepłej wody
- Dysza główna z technologią natrysku WhirlSpray
- Możliwość regulacji intensywności strumienia w pięciu stopniach
- Możliwość regulacji temperatury wody natrysku za pomocą aplikacji Geberit Home
- Możliwość ustawienia ramienia natryskowego w pięciu położeniach za pomocą aplikacji Geberit Home
- Możliwość regulacji oscylującego strumienia wody (automatyczna regulacja ruchu ramienia natryskowego do przodu i do tyłu)
- Automatyczne czyszczenie dyszy wodą przed i po użyciu dyszy natryskowej
- Program odkamieniania
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z technologią sflukowania TurboFlush
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Wykrywanie użytkownika
- Siedzisko i pokrywa deski sedesowej z wolnym opadaniem
- Pokrywa deski sedesowej z funkcją SoftOpening
- Funkcje uruchamiane pilotem zdalnej obsługi

- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home
- Przyłącze wody z boku z lewej strony, ukryte za miską
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczowym, z boku po prawej stronie, ukryte za miską
- Możliwość wykonania zewnętrznego przyłącza wody z boku po lewej stronie przy pomocy akcesoriów
- Możliwość wykonania zewnętrznego przyłącza elektrycznego, z gniazdkiem elektrycznym po prawej stronie
- Zgodność z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0.5 W
Ciśnienie	50–1000 kPa
Temperatura pracy	5–40 °C
Zakres temperatury wody	34–40 °C
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0.02 l/s
Czas trwania natrysku	20 s
Maks. obciążenie deski sedesowej	150 kg
Odsysanie zanieczyszczonego powietrza	Nie

SoftOpening	Tak
Z ogrzewaniem deski	Nie
Ze światłem orientacyjnym	Nie
Z suszeniem	Nie

ZAKRES DOSTAWY

- Zestaw przyłączeniowy do spłuczek podtynkowych Sigma i Omega 12 cm, wysokość zabudowy 112 cm
- Gniazdo do przyłącza elektrycznego
- Zestaw do izolacji akustycznej
- Pilot zdalnej obsługi z uchwytem ściennym i baterią CR2032
- Elementy mocujące

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Króciec podłączeniowy odpływu Geberit z zaślepkami

AKCESORIA

- Wążek podłączeniowy z zaworem kulowym do Geberit AquaClean Alba / Sela
- Uchwyt ścienny mały, z zabezpieczeniem przed kradzieżą, do pilotów zdalnej obsługi Geberit AquaClean (od roku produkcji 2024)

INFO

- Przy montażu na stelażach Omega 12 cm należy dokupić wężyk nr art. 240.839.00.1. Przy montażu na stelażach Sigma 8 cm

należy dokupić wężyk nr art. 243.173.00.1.

Nr art.	Kolor / Powierzchnia	B cm	H cm	T cm	Klasa ochrony Pobór mocy W
146.350.01.1	Miska ustępowa: biały / KeraTect Panel dekoracyjny: biały	37.5	40.5	56.5	I 850