



Odpyływ umywalkowy Geberit Clou, model oszczędzający przestrzeń, wąski, uruchamiany za pomocą dźwigni, z pokrywą odpływu



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do umywalk bez widocznego przelewu
- Do umywalk o grubości materiału 15-20 mm w pobliżu odpływu
- Do niewymagającego dużej ilości miejsca montażu pod umywalkami z szafką bez otworu na syfon
- Do niewymagającego dużej ilości miejsca montażu pod umywalkami

CHARAKTERYSTYKA

- Zgodność z EN 274-3
- Higieniczne dzięki optymalnemu ukształtowaniu przepływu
- Zamykany zawór zestawu odpływowego
- Uruchamianie za pomocą dźwigni

- Niewidoczna funkcja przelewu
- Możliwość dopasowania do długości i wysokości umywalki
- Ze zintegrowanym wkładem grzebieniowym
- Wylot poziomy

DANE TECHNICZNE

Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm
Materiał	Mosiądz chromowany / tworzywo sztuczne

ZAKRES DOSTAWY

- Zawór zestawu odpływowego
- Kolano przyłączeniowe 90° z PP
- Dźwignia uruchamiająca

- Uszczelka gumowa z EPDM
- Korek
- Syfon z wkładem syfonującym
- Pokrywa odpływu
- Zestaw odpływowo-przelewowy do umywalki

AKCESORIA

- Zdalne uruchamianie Geberit z cięgłem

INFO

- W przypadku umywalk o grubości materiału w zakresie 8–15 mm w obrębie zaworu zestawu odpływowego należy dodatkowo użyć uszczelki płaskiej (nr art. 245.413.00.1)

Nr art.	Kolor / Powierzchnia	d, ø mm	L cm	h cm
152.049.21.1	Chrom błyszczący	32	11.2	7-27.2

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>L cm</i>	<i>h cm</i>
152.059.21.1	Chrom błyszczący	40	11.2	7–27.2