


Syfon brodzikowy Geberit z 6 nogami montażowymi, do panelu do pryszniców bezbrodzikowych Setaplano, wysokość zasyfonowania 30 mm



PRZEZNACZENIE

- Do montażu wewnątrz budynków
- Do odprowadzania wody z paneli do pryszniców bezbrodzikowych Setaplano
- Do wysokości warstw podłogi do poziomu gotowej podłogi 9,5–11,5 cm
- Do mocowania na ramach instalacyjnych Geberit do paneli do pryszniców bezbrodzikowych Setaplano
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem poziomym

CHARAKTERYSTYKA

- W odróżnieniu od wymogów normy EN 274 wysokość zasyfonowania wynosi tylko 30 mm
- Demontowany kielich syfonu
- Łatwe czyszczenie

DANE TECHNICZNE

Wysokość zasyfonowania (mm) 30 mm

ZAKRES DOSTAWY

- Zestaw odpływowy do brodzików ø 90 mm

- Wkład grzebieniowy
- Zestaw wykończeniowy do panelu do pryszniców bezbrodzikowych Setaplano z pokrywą odpływu z materiału mineralnego
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 40 mm
- Pierścień mocujący do ramy instalacyjnej
- Nogi do ramy instalacyjnej
- Elementy mocujące

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Panel do prysznica bezbrodzikowych Setaplano
- Rama instalacyjna do panelu do pryszniców bezbrodzikowych Setaplano

Nr art.	Kolor / Powierzchnia	DN	d, ø mm	Przepustowość l/s	L cm	H cm	H1 cm	h cm
154.021.00.1	Biały-alpin / Matowy	40	40	0.5	16.3	9.5–11.5	9.5	2.1