


Króciec odpływowy Geberit z 4 nogami montażowymi, do panelu do pryszniców bezbrodzikowych Setaplano, montaż międzykondygnacyjny



PRZEZNACZENIE

- Do montażu wewnątrz budynków
- Do odprowadzania wody z paneli do pryszniców bezbrodzikowych Setaplano
- Do wysokości warstw podłogi do poziomu gotowej podłogi 6–9,5 cm
- Do mocowania na ramach instalacyjnych Geberit do paneli do pryszniców bezbrodzikowych Setaplano
- Nie nadaje się do montażu spełniającego wymogi ochrony przeciwpożarowej
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem pionowym

CHARAKTERYSTYKA

- Łatwe czyszczenie

ZAKRES DOSTAWY

- Wkład grzebieniowy
- Zestaw wykończeniowy do panelu do pryszniców bezbrodzikowych Setaplano z pokrywą odpływu z materiału mineralnego
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Pierścień mocujący do ramy instalacyjnej
- Nogi do ramy instalacyjnej
- Elementy mocujące

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Panel do prysznica bezbrodzikowego Geberit Setaplano, prostokątny
- Rama instalacyjna do panelu do pryszniców bezbrodzikowych Setaplano
- Syfon

INFO

- Do wysokości warstw podłogi > 9,5 cm, przedłużyć nogi montażowe za pomocą pręta gwintowanego M10

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	d, $\varnothing$ mm	H cm	H1 cm
154.030.00.1	Biały-alpin / Matowy	50	50	6–9.5	12.5