



PRZEZNACZENIE

- Do montażu wewnątrz budynków
- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do uszczelnień zespolonych
- Do wysokości warstw podłogi 2–25 cm
- Do wysokości jastrychu przy wpuszczeniu ≥ 20 mm
- Nie nadaje się do montażu spełniającego wymogi ochrony przeciwpożarowej
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem pionowym

CHARAKTERYSTYKA

- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłożu o grubości 2–40 mm

- Możliwość regulacji wysokości, nachylenia i przesunięcia kratki
- Kratka ze stali nierdzewnej
- Klasa obciążenia K 3 (3 kN)
- Odprowadzanie wody nad uszczelnieniem warstwowym

ZAKRES DOSTAWY

- Pokrywa skrzynki ochronnej z krawędzią odniesienia
- Cienki kołnierz do uszczelnienia
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Wkład grzebieniowy
- Ramka kratki bez dziurkowania z pierścieniem wyrównawczym
- Kratka

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Syfon

AKCESORIA

- Kratka ozdobna Geberit Circle 8 x 8 cm
- Kratka ozdobna Geberit Square 8 x 8 cm
- Kratka Geberit z zabezpieczeniem, 8 x 8 cm, z ramką kratki
- Syfon rurowy Geberit do zlewu, z nakrętką, wpust pionowy i wylot poziomy
- Przedłużka do króćca przyłączeniowego Geberit do odpływów liniowych CleanLine

INFO

- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze prysznica
- Kratkę przykręcaną z ramką (nr art. 154.310.00.1) należy zamówić osobno

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>D</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>h</i> <i>cm</i>
154.053.00.1	50	50	7.8	34	15.6