



Odpyływ podłogowy Geberit do prysznicza do okładzin podłogowych z winylu (PVC), do wysokości jastrychu przy wpuście 114–215 mm



PRZEZNACZENIE

- Do montażu wewnątrz budynków
- Do wykładzin podłogowych z PVC o maks. grubości 3 mm
- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do wysokości jastrychu ≥ 114 mm przy wpuście
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem poziomym

- Element podstawowy z EPS do izolacji akustycznej i montażu syfonu
- Klasa obciążenia K 3 (3 kN)

DANE TECHNICZNE

Wysokość zasyfonowania (mm) 50 mm

- Kratka
- Syfon z PE-HD
- Elementy mocujące
- Płytk dystansowa, grubość 2 cm
- Ostrze do okładzin podłogowych z winylu (PVC)

CHARAKTERYSTYKA

- Kontrola jakości według EN 1253-3
- Kratka ze stali nierdzewnej

ZAKRES DOSTAWY

- Pokrywa skrzynki ochronnej z narzędziem montażowym
- Wkład grzebienny

AKCESORIA

- Kratka Geberit przykręcana, okrągła

Nr art.	DN	d, ø mm	Przepustowość l/s	D cm	L cm	L1 cm	B cm	H cm	H1 cm	h cm
154.055.00.1	50	50	0.8	17	30	35.8	13	9	11.4–21.5	4.2