




Odpyływ podłogowy Geberit do prysznica z dopływem



PRZEZNACZENIE

- Do montażu wewnątrz budynków
- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do uszczelnień zespolonych
- Do wysokości jastrychu przy wpuszczeniu ≥ 180 mm
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem poziomym

CHARAKTERYSTYKA

- Kontrola jakości według EN 1253-3
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłożu o grubości 2–40 mm
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Kratka ze stali nierdzewnej

- Możliwość regulacji wysokości, nachylenia i przesunięcia kratki
- Element podstawowy z EPS do izolacji akustycznej i montażu syfonu
- Klasa obciążenia K 3 (3 kN)
- Odprowadzanie wody nad uszczelnieniem warstwowym

DANE TECHNICZNE

Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm
Materiał	PE-HD

ZAKRES DOSTAWY

- Pokrywa skrzynki ochronnej z krawędzią odniesienia
- Cienki kołnierz do uszczelnienia
- Wkład grzebieniowy
- Ramka kratki bez dziurkowania z pierścieniem wyrównawczym

- Kratka
- Syfon z PE-HD
- Trójnik 88,5° z PE, $\varnothing 63 / 40$ mm
- Elementy mocujące
- Płytki dystansowe, grubość 2 cm

AKCESORIA

- Kratka Geberit z zabezpieczeniem, 8 x 8 cm, z ramką kratki
- Kratka ozdobna Geberit Circle 8 x 8 cm
- Kratka ozdobna Geberit Square 8 x 8 cm

INFO

- Kratkę przykręcaną z ramką (nr art. 154.310.00.1) należy zamówić osobno

Nr art.	DN	d, $\varnothing$ mm	Przepustowość l/s	d1, $\varnothing$ mm	L cm	L1 cm	B cm	H cm	H1 cm	h cm
154.059.00.1	50	50	0.8	40	30	35.8	13	9	19–36.5	4.2