



Zestaw montażowy Geberit do odpływów liniowych CleanLine, do wysokości jastrychu przy wpuszcie 90–220 mm



PRZEZNACZENIE

- Do montażu wewnątrz budynków
- Do odprowadzania wody z odpływów liniowych Geberit serii CleanLine
- Do uszczelnień zespolonych
- Do wysokości jastrychu przy wpuszcie ≥ 90 mm
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem poziomym

CHARAKTERYSTYKA

- Kontrola jakości według EN 1253-3
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Element podstawowy z EPS do izolacji akustycznej i montażu syfonu

DANE TECHNICZNE

Wysokość zasyfonowania (mm) 50 mm

ZAKRES DOSTAWY

- Pokrywa skrzynki ochronnej z krawędzią odniesienia
- Cienki kołnierz do uszczelnienia
- Syfon z PE-HD
- Elementy mocujące
- Płytk dystansowa, grubość 2 cm

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Odpływ liniowy z serii CleanLine

AKCESORIA

- Odpływ liniowy Geberit CleanLine20
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine60 do cienkich okładzin podłogowych
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine80
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine do pokrycia płytkami ceramicznymi
- Przedłużka do króćca przyłączeniowego Geberit do odpływów liniowych CleanLine

INFO

- W przypadku wielkości odpowiadających płytkom glazury < 5 cm zwrócić uwagę na pokrycie elementu podstawowego jastrychem. Materiał i grubość jastrychu powinien określić glazurnik

Nr art.	DN	d, ø mm	Przepustowość l/s	L cm	L1 cm	B cm	H cm	H1 cm	h cm
154.150.00.1	50	50	0.8	30	35.8	13	9	9-22	4.2