


Zestaw montażowy Geberit do odpływów liniowych serii CleanLine, montaż międzykondygnacyjny



PRZEZNACZENIE

- Do montażu wewnątrz budynków
- Do odprowadzania wody z odpływów liniowych Geberit serii CleanLine
- Do uszczelnień zespolonych
- Do wysokości warstw podłogi 2–25 cm
- Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 20 mm
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem pionowym

CHARAKTERYSTYKA

- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca

- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją

ZAKRES DOSTAWY

- Pokrywa skrzynki ochronnej z krawędzią odniesienia
- Cienki kołnierz do uszczelnienia
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, $\varnothing 50$ mm

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Odpływ liniowy z serii CleanLine
- Syfon

AKCESORIA

- Odpływ liniowy Geberit CleanLine20
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine60 do cienkich okładzin podłogowych
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine80
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine do pokrycia płytkami ceramicznymi
- Syfon rurowy Geberit do zlewu, z nakrętką, wpust pionowy i wylot poziomy
- Przedłużka do króćca przyłączeniowego Geberit do odpływów liniowych CleanLine

Nr art.	DN	d, $\varnothing$ mm	D cm	B cm	H cm	h cm
154.153.00.1	50	50	7.8	14	34	15.6