



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do montażu po środku prysznica lub bezpośrednio przy ścianie
- Do montażu w zaprawie cienkowarstwowej
- Do uszczelnień zespolonych

CHARAKTERYSTYKA

- Kontrola jakości według EN 1253-3
- Odpyływ liniowy z możliwością skrócenia
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłożu o grubości 8–35 mm

- Możliwość regulacji wysokości, nachylenia i przesunięcia odpływu liniowego
- Łatwe czyszczenie
- Odprowadzanie wody nad uszczelnieniem warstwowym
- Klasa obciążenia K 3 (3 kN)

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

ZAKRES DOSTAWY

- Wkład grzebieniowy

- Króciec przyłączeniowy z pierścieniem wyrównawczym
- 2 końcówki wtykowe
- Przyssawka

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Zestaw montażowy do odpływów liniowych serii CleanLine

INFO

- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze prysznica

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L cm	B cm	H cm
154.450.KS.1	Rama: stal nierdzewna, elektropolerowana Powierzchnia: stal nierdzewna szczotkowana	30–90	4.3	0.8
154.451.KS.1	Rama: stal nierdzewna, elektropolerowana Powierzchnia: stal nierdzewna szczotkowana	30–130	4.3	0.8

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>L cm</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>
154.453.KS.1	Rama: stal nierdzewna, elektropolerowana Powierzchnia: stal nierdzewna szczotkowana	30-160	4.3	0.8
154.461.KS.1 Nowy	Rama: stal nierdzewna, elektropolerowana Powierzchnia: stal nierdzewna szczotkowana	30-110	4.3	0.8

Nowy artykuł dostępny od 01.04.2025