


Zaślepka Geberit Mapress C-Stahl



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do tryskacza (mokro)

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do trwałego zamknięcia końcówek rur

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Stal nierostowa 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Nr art.	DN	d, ø mm	L cm	Z cm
20211	10	12	2	0.3
20212	12	15	2.3	0.3
20213	15	18	2.3	0.3
20214	20	22	2.4	0.3
20215	25	28	2.6	0.3

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>L cm</i>	<i>z cm</i>
20216	32	35	2.9	0.3
20217	40	42	3.3	0.3
20218	50	54	3.8	0.3
20219	65	76.1	6	0.7
20220	80	88.9	6.7	0.7
20221	100	108	8.2	0.7
20222	65	66.7	5.5	0.5