


Czwórnik redukcyjny Geberit Mapress C-Stahl



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie

- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Stal nierostowa 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I1 cm	Z cm	Z1 cm
21120	32 / 25	35	28	90	10	11	5	5.5	2.4	3.2
21121	40 / 25	42	28	90	11.4	11.6	5.7	5.8	2.7	3.5
21122	50 / 25	54	28	90	13.8	12.8	6.9	6.4	3.4	4.1
21123	50 / 32	54	35	90	13.8	13.6	6.9	6.8	3.4	4.2
21127	65 / 25	76.1	28	90	23	15.8	11.5	7.9	6.2	5.6

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I1 cm	Z cm	Z1 cm
21128	65 / 32	76.1	35	90	23	16.2	11.5	8.1	6.2	5.5
21130	80 / 25	88.9	28	90	26	17.4	13	8.7	7	6.4
21131	80 / 32	88.9	35	90	26	18	13	9	7	6.4
21133	100 / 25	108	28	90	31	20	15.5	10	8	7.7
21134	100 / 32	108	35	90	31	20	15.5	10	8	7.4