


Złączka przejściowa Geberit Mapress C-Stahl z gwintem wewnętrznym



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do tryskacza (mokro)

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie

- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Stal nierostowa 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	L cm	Z cm
21800	10	12	3/8	3.1	0.3
21801	10 / 15	12	1/2	3.4	0.4
21802	12 / 15	15	1/2	3.7	0.4
21803	15	18	1/2	3.7	0.4
21804	15 / 20	18	3/4	3.8	0.3

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_g</i> <i>mm</i>	<i>R_p</i> <i>"</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>z</i> <i>cm</i>
21805	20 / 15	22	1/2	3.8	0.3
21806	20	22	3/4	3.9	0.3
21807	25 / 15	28	1/2	3.8	0.2
21808	25 / 20	28	3/4	3.8	0.1
21809	25	28	1	4.4	0.4
21810	32 / 20	35	3/4	4.2	0.1
21811	32	35	1 1/4	4.9	0.4
21814	40	42	1 1/2	5.3	0.4
21818	50	54	2	6.2	0.5
21820	32 / 25	35	1	4.5	0.2
21823	12 / 20	15	3/4	3.8	0.7
21824	20 / 25	22	1	4.2	0.4
21827	12 / 10	15	3/8	3.3	0.3