



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu

- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzaniu
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia

- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy	-30 – +180 °C
Materiał	Kompozyt włóknisty

Nr art.	G "	da, ø mm	di, ø mm	s mm
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit FlowFit				
242.319.00.2	1/2	19	11	2
242.320.00.2	3/4	24	17	2
242.323.00.2	1	30	21	2
242.324.00.2	1 1/8	34	24	2

<i>Nr art.</i>	<i>G</i>	<i>d_a, ø</i> <i>mm</i>	<i>d_f, ø</i> <i>mm</i>	<i>s</i> <i>mm</i>
242.325.00.2	1 1/4	38	27	2
242.326.00.2	1 1/2	45	32	2
242.327.00.2	1 3/4	49	36	2
242.329.00.2	2	57	42	2
242.330.00.2	2 1/4	62	42	2
242.331.00.2	2 3/8	66	52	2
242.332.00.2	2 1/2	72	54	2
242.333.00.2	2 3/4	78	63	2
242.976.00.2	3/8	15	10	2

Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit PushFit**

242.319.00.2	1/2	19	11	2
242.320.00.2	3/4	24	17	2
242.323.00.2	1	30	21	2

<i>Nr art.</i>	<i>G</i>	<i>d_a, ø</i> <i>mm</i>	<i>d_f, ø</i> <i>mm</i>	<i>s</i> <i>mm</i>
242.976.00.2	3/8	15	10	2
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mepla				
242.319.00.2	1/2	19	11	2
242.320.00.2	3/4	24	17	2
242.323.00.2	1	30	21	2
242.324.00.2	1 1/8	34	24	2
242.325.00.2	1 1/4	38	27	2
242.326.00.2	1 1/2	45	32	2
242.327.00.2	1 3/4	49	36	2
242.329.00.2	2	57	42	2
242.330.00.2	2 1/4	62	42	2
242.331.00.2	2 3/8	66	52	2
242.332.00.2	2 1/2	72	54	2

<i>Nr art.</i>	<i>G</i> "	<i>d_a, ø</i> mm	<i>d_f, ø</i> mm	<i>s</i> mm
242.333.00.2	2 3/4	78	63	2
242.976.00.2	3/8	15	10	2