


Kielich kompensacyjny z podwójnym pierścieniem Geberit Silent-db20



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych
- Do poziomego i pionowego montażu
- Do mocnego połączenia z połączeniami z rurociągiem
- Do kompensacji wydłużeń termicznych odcinków o długości maks. 6 m
- Do stosowania przy różnicach temperatur od -10 do +60°C
- Do stosowania z uchwytem rurowym Geberit większym o jeden rozmiar

CHARAKTERYSTYKA

- Z możliwością kompensacji wydłużeń
- Odporny na ścieranie
- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Odporny na promieniowanie UV
- Z uszczelką wargową z EPDM

DANE TECHNICZNE

Temperatura składowania	≤ 40 °C
Materiał	PE-S2

Rozszerzalność cieplna	0.17 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0.43 W/(m·K)

ZAKRES DOSTAWY

- Zaślepka ochronna

INFO

- Wymiary dotyczące głębokości wsunięcia (E) odnoszą się do temperatury montażu 20°C

Nr art.	DN	d, ø mm	D cm	D1 cm	E cm	H cm	h cm	X cm
307.012.14.1	70	75	9.8	9	8.8	20	3.7	6.2
308.012.14.1	90	90	11.4	11	8.8	20	3.4	6.2
310.012.14.1	100	110	13.5	12.5	9	20	3.3	6.2

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>D</i> <i>cm</i>	<i>D1</i> <i>cm</i>	<i>E</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>h</i> <i>cm</i>	<i>X</i> <i>cm</i>
312.012.14.1	125	135	16.8	16	9.5	20.8	3.3	6.2
315.012.14.1	150	160	19.5	17.8	9.8	21.5	3.5	7.1