


Zwężka niesymetryczna Geberit Silent-db20, krótka



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych

CHARAKTERYSTYKA

- Niesymetryczny
- Odporny na ścieranie
- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Odporny na promieniowanie UV

DANE TECHNICZNE

Temperatura składowania	≤ 40 °C
Materiał	PE-S2
Rozszerzalność cieplna	0.17 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0.43 W/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	A cm	H cm	h cm	h1 cm
306.050.14.1	60 / 56	63	56	0.4	8	3.4	3.7
307.050.14.1	70 / 56	75	56	0.9	8	3.3	3.7
307.060.14.1	70 / 60	75	63	0.6	8	3.3	3.7
308.050.14.1	90 / 56	90	56	1.5	8	3.1	3.7
308.060.14.1	90 / 60	90	63	1.1	8	3.1	3.7

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d₁ ø</i> mm	<i>d₁ ø</i> mm	<i>A</i> cm	<i>H</i> cm	<i>h</i> cm	<i>h₁</i> cm
308.070.14.1	90 / 70	90	75	0.6	8	3.3	3.7