


# Kolano przyłączeniowe Geberit Silent-db20 90° do wiszącej miski WC, przedłużone, o małym promieniu



Ilustracja przykładowa



## PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowli
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych
- Do stelaży podtynkowych Geberit Duofix do wiszących misek WC
- Do stelaży podtynkowych Geberit GIS do wiszących misek WC
- Do podłączania urządzeń z odpływem poziomym

## CHARAKTERYSTYKA

- Odporny na ścieranie
- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Odporny na promieniowanie UV

## DANE TECHNICZNE

Temperatura składowania  $\leq 40\text{ }^{\circ}\text{C}$

Materiał

PE-S2

Rozszerzalność cieplna

0.17 mm/(m·K)

Przewodnictwo cieplne rurociągu

0.43 W/(m·K)

## ZAKRES DOSTAWY

- Uszczelka wargowa z EPDM
- Zaślepka ochronna

Nr art.	DN	$d_1$ , $\varnothing$ mm	$d1$ , $\varnothing$ mm	arc °	A cm	a cm	H cm	K cm
308.883.14.1	90	90	90	90	11	4.9	30	19
310.883.14.1	100 / 90	110	90	90	10	4.3	30	17