


Kształtka Geberit Silent-db20 z odsadzeniem



PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowli
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych
- Do pionowego montażu
- Do wolnego od naprężeń wyrównywania przesunięć w przewodzie spustowym (≤ 10 cm na kondygnację) w połączeniu z długim kielichem kompensacyjnym lub kielichem dwustronnym

- Do rur o długości co najmniej 1,5 m i maksymalnie 3 m pomiędzy dwiema kształtkami Geberit Silent-db20 z odsadzeniem

CHARAKTERYSTYKA

- Odporny na ścieranie
- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Odporny na promieniowanie UV

- Obrotowy przegub kulowy

DANE TECHNICZNE

Temperatura składowania	≤ 40 °C
Materiał	PE-S2
Rozszerzalność cieplna	0.17 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0.43 W/(m·K)

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	d, ø mm	arc °	D cm	H cm	h1 cm	h2 cm
310.048.14.1	Czarny mat	100	110	0	13.6	26	5.3	13